

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/lindy-43392-stacja-dokujaca-dokujacy-usb-3-2-gen-1-3-1-gen-1-type-c-antracyt-p-386194.html>



Lindy 43392 stacja dokująca Dokujący USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Antracyt

Cena brutto	506,99 zł
Cena netto	412,19 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGGMN
Kod producenta	469055
Kod EAN	4002888433921
Certyfikaty zgodności	RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC),REACH,CE
Wysokość produktu	16 mm
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD,SD
Szerokość produktu	270 mm
Sposób łączności	Dokujący
Głębokość produktu	45 mm
Ilość sztuk	1
Wysokość opakowania	35 mm
Okres gwarancji	2 lat(a)
Waga wraz z opakowaniem	330 g
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Waga produktu	224 g
Ilość DisplayPort	1
Szerokość opakowania	365 mm
Maksymalne zasilanie USB	100 W
Głębokość opakowania	93 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Kolor produktu	Antracytowy
Wersja HDCP	1.4/2.2
HDCP	Tak
Długość kabla USB	0,36 m
Rodzaj zasilania	USB
Zasilanie USB	Tak
Interfejs hosta	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Wersja USB Power Delivery	3.0
Materiał obudowy	Aluminium
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Złącze zasilania	USB Type-C
Certyfikaty	CE, FCC, REACH & RoHS, CP65
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy	2
Maksymalna rozdzielczość cyfrowa	7680 x 4320 px
Zasilanie	15 W
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Wyjścia słuchawkowe	1
Maksymalna częstotliwość odświeżania	120 Hz
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	2
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	2
Wersja HDMI	2.1
Wersja DisplayPort	1.4a
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000,10 Mbit/s
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Ilość portów HDMI	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 85%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-10 - 70 °C
Szybkość przesyłania danych	10 Gbit/s
Ostrzeżenia	Nie używać w wilgotnych warunkach.,Nie otwierać obudowy urządzenia.,Nie blokować wentylacji urządzenia.
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C

Opis produktu

- Gwarancja: G024M