Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/lindy-73428-ladowarka-do-urzadzen-przenosnych-uniwersalne-bialy-prad-przemienny-szybkie-ladowanie-we-p-337496.html



Lindy 73428 ładowarka do urządzeń przenośnych Uniwersalne Biały Prąd przemienny Szybkie ładowanie Wewnętrzna

Cena brutto	**163,99 zł**
Cena netto	**133,33 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCREL45**
Kod producenta	**100345912**
Kod EAN	**4002888734288**
Głębokość produktu	**85,3 mm**
Wysokość opakowania	**45 mm**
Prąd wyjściowy (15V)	**3 A**
Waga wraz z opakowaniem	**60 g**
Certyfikaty zgodności	**CE,RoHS,REACH**
Waga produktu	**40 g**
Rodzaj wtyczki	**Miedź**
Szerokość opakowania	**80 mm**
Rodzaj opakowania	**Karton**
Programowalny zasilacz (PPS)	**Tak**
Głębokość opakowania	**100 mm**
Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)	**Tak**
Prąd wejściowy	**1.5 A**
Średnia sprawność czynna	**81,38%**
Kolor produktu	**Biały**
Tranzystory z azotku galu (GaN)	**Tak**
Moc maksymalna	**65 W**
Prąd wyjściowy (20 V)	**3,25 A**
Technologia szybkiego ładowania	**Power Delivery 3.0**
Ilość sztuk	**1**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Okres gwarancji	**2 lat(a)**
Liczba portów USB 2.0	**1**

Dokładność napięcia wyjściowego (±)	**5%**
Szybkie ładowanie	**Tak**
Zużycie energii (bez obciążenia)	**0,1 W**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Prąd wyjściowy (9V)	**3 A**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ErP**
Napięcie	**100 - 240 V**
Prąd wyjściowy (5V)	**3 A**
Zasilanie USB	**Tak**
Materiał obudowy	**Polichlorek winylu (PVC), Poliwęglan (PC)**
Prąd wyjściowy (12V)	**3 A**
Maksymalne zasilanie USB	**65 W**
Napięcie wyjściowe (min)	**5 V**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Wersja USB Power Delivery	**3.0**
Typ ładowarki	**Wewnętrzna**
Napięcie wyjściowe (max)	**20 V**
Ilość portów USB typu C	**1**
Funkcje ochrony zasilania	**Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed przegrzaniem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Nadprądowe**
Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń	**2**
Kompatybilność ładowarki	**Uniwersalne**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 90%**
Dopuszczalna wilgotność względna	**20 - 90%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 70 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 25 °C**
Wysokość produktu	**41,6 mm**
Szerokość produktu	**26,8 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M