Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:48

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/linq-hub-usb-c-7in1-pro-c-multiport-hdmi-4k-60hz-usb-c-pd100-w-do-zasilania-usb-c-3-2-2x-usb-a-3-p-284230.html



# LINQ HUB USB-C 7IN1 PRO C MULTIPORT (HDMI 4K/60HZ, USB-C PD100 W DO ZASILANIA, USB-C 3.2, 2X USB-A 3.2, SLOT TF/MICROSD, SD)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **371,99 zł** |
| Cena netto | **302,43 zł** |
| Numer katalogowy | **PERLIQHUB0009** |
| Kod producenta | **LQ48016** |
| Kod EAN | **8718969050074** |
| Podręcznik użytkownika | **Tak** |
| Ilość portów HDMI | **1** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Mac | **Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.15.3 Catalina,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave** |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | **Windows 10 Pro x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise x64,Windows 8 x64,Windows 10 IOT Core,Windows 7 Starter x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 x64,** |
| Wysokość produktu | **10 mm** |
| Szerokość produktu | **28 mm** |
| Głębokość produktu | **127 mm** |
| Wysokość opakowania | **215 mm** |
| Waga wraz z opakowaniem | **103 g** |
| Waga produktu | **48 g** |
| Szerokość opakowania | **80 mm** |
| Głębokość opakowania | **190 mm** |
| Kolor produktu | **Szary,Czarny** |
| Typ zasilacza | **USB** |

| | |
|---|---|
| Gniazdo karty pamięci | **2** |
| Obsługiwane karty pamięci | **MicroSD,MicroSDHC,MicroSDXC,SD,SDXC,SDHC** |
| Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej) | **295 mm** |
| Interfejs hosta | **USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C** |
| Ilość sztuk | **1** |
| Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej) | **50 szt.** |
| Materiał obudowy | **Aluminium,Poliwęglan (PC),Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)** |
| Maksymalne zasilanie USB | **100 W** |
| Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej) | **6 kg** |
| Długość skrzyni głównej (zewnętrznej) | **250 mm** |
| Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej) | **475 mm** |
| Interfejsy hub | **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C,USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A,HDMI,USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C** |
| Zasilanie USB | **Tak** |
| Maksymalna rozdzielczość (HDMI) | **3840 x 2160 px** |
| Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych) | **7** |
| Wersja USB Power Delivery | **3.0** |
| Realna szybkość przesyłania danych | **10000 Mbit/s** |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | **60 Hz** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | **1** |
| Typ HD | **4K Ultra HD** |
| Kod zharmonizowanego systemu (HS) | **84719000** |
| Zintegrowany czytnik kart | **Tak** |
| Kraj pochodzenia | **Chiny** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | **1** |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | **2** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M