Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/linq-hub-usb-c-7in2-d2-pro-mst-usb-c-multiport-do-macbook-air-pro-hdmi-4k-60hz-4k-30hz-usb-c-pd100w-p-284226.html



LINQ HUB USB-C 7IN2 D2 PRO MST USB-C MULTIPORT DO MACBOOK AIR/PRO HDMI 4K/60HZ,4K/30HZ, USB-C PD100W DO ZASILANIA,USB-C/A, RJ

Cena brutto	**837,99 zł**
Cena netto	**681,29 zł**
Numer katalogowy	**PERLIQHUB0005**
Kod producenta	**LQ48011**
Kod EAN	**8718969050036**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.15.3 Catalina**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 x64,Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows 10 Education,Windows 10 Pro,Windows 8 Pro,Windows 10**
Wysokość produktu	**17 mm**
Szerokość produktu	**54 mm**
Głębokość produktu	**150 mm**
Wysokość opakowania	**215 mm**
Waga wraz z opakowaniem	**170 g**
Waga produktu	**107 g**
Szerokość opakowania	**80 mm**
Głębokość opakowania	**190 mm**
Kolor produktu	**Czarny,Szary**
Ilość sztuk	**1**

Typ zasilacza	**USB**
Maksymalne zasilanie USB	**100 W**
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej)	**260 mm**
Interfejs hosta	**2 x USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C**
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej)	**6,35 kg**
Interfejsy hub	**USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C,USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A,USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C,RJ-45,HDMI**
Materiał obudowy	**Aluminium,Poliwęglan (PC),Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)**
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej)	**480 mm**
Zasilanie USB	**Tak**
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej)	**305 mm**
Maksymalna rozdzielczość (HDMI)	**3840 x 2160 px**
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej)	**50 szt.**
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnętrznych)	**7**
Wersja USB Power Delivery	**3.0**
Realna szybkość przesyłania danych	**10000 Mbit/s**
Wsparcie USB on-the-go	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**60 Hz**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	**1**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**84719000**
Kraj pochodzenia	**Chiny**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	**1**
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	**2**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Ilość portów HDMI	**2**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M