

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/linq-hub-usb-c-8in1-pro-usb-c-multiport-hdmi-4k-60hz-usb-c-usb-c-pd3-0-100w-do-zasilania-2xusb-a-rj45-1gbt-slot-sd-tf/micro>



LINQ HUB USB-C 8IN1 PRO USB-C MULTIPORT HDMI 4K/60HZ,USB- C,USB-C PD3.0 100W DO ZASILANIA, 2XUSB-A,RJ45 1GBIT,SLOT SD,TF/MICRO

Cena brutto	418,99 zł
Cena netto	340,64 zł
Numer katalogowy	PERLIQHUB0004
Kod producenta	LQ48010
Kod EAN	8718969050029
Realna szybkość przesyłania danych	10000 Mbit/s
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Typ HD	4K Ultra HD
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84719000
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kraj pochodzenia	Chiny
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	2
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Podręcznik użytkownika	Tak
Ilość portów HDMI	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.1 Puma,Mac OS X 10.0 Cheetah,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.4 Tiger,Mac OS X 10.3 Panther,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 11.0 Big Sur,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.2 Jaguar,Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 7 Professional,Windows 8 Pro x64,Windows 10 Home,Windows 7 Home Basic x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Home

	Premium,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Home x64,Windows 7 Ultimate x6
Wysokość produktu	11 mm
Szerokość produktu	39 mm
Głębokość produktu	125 mm
Diody LED	Zasilanie
Wysokość opakowania	215 mm
Obsługiwane karty pamięci	SDXC,SD, microSD,SDHC
Waga wraz z opakowaniem	118 g
Ilość sztuk	1
Waga produktu	63 g
Maksymalne zasilanie USB	100 W
Szerokość opakowania	80 mm
Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej)	6,1 kg
Rodzaj opakowania	Zawieszane pudełko
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej)	475 mm
Głębokość opakowania	25 mm
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej)	295 mm
Kolor produktu	Szary,Czarny
Interfejs hosta	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej)	50 szt.
Materiał obudowy	Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS),Poliwęglan (PC),Aluminium
Długość skrzyni głównej (zewnątrznej)	250 mm
Interfejsy hub	RJ-45,HDMI,USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A,USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Zasilanie USB	Tak
Maksymalna rozdzielczość (HDMI)	3840 x 2160 px
Liczba połączeń (wewnętrznych/zewnątrznych)	8
Wersja USB Power Delivery	3.0

Opis produktu

- Gwarancja: G024M