

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/listwa-antyprzepieciowa-ever-classic-3-0m-5-x-ute-10-a-kolor-czarny-t-lz09-cla030-0000-p-203889.html>



Listwa antyprzepięciowa Ever Classic 3,0m (5 x UTE; 10 A; kolor czarny) (T/LZ09-CLA030/0000)

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto | 50,99 zł |
| Cena netto | 41,46 zł |
| Numer katalogowy | ZASEVELIS0047 |
| Kod producenta | T/LZ09-CLA030/0000 |
| Kod EAN | 5907683604608 |
| Głębokość produktu | 64 mm |
| Diody LED | Tak |
| Waga produktu | 577 g |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Kolor produktu | Czarny |
| Typ i liczba gniazd | 5 x UTE, Ochrona przeciwprzepięciowa, Sieciowe, 230 V, Typ E, 10 A, Czarny, 3 m, 345 mm, 64 mm, 50 mm, 577 g, 1 x bezpiecznik automatyczny 10 A, Możliwość montażu do podłoża, Możliwość montażu do ściany, Sygnalizacja działania: wskaźnik LED |
| Maksymalne natężenie prądu | 10 A |
| Zabezpieczenia | Ochrona przeciwprzepięciowa |
| Rodzaj zasilania | Sieciowe |
| Rodzaj wtyczki sieciowej | Typ E |
| Napięcie zasilania / zasilacza | 230 V |
| Kolor główny | Czarny |
| Długość kabla | 3 m |
| Kod producenta | T/LZ09-CLA030/0000 |
| Dodatkowe informacje | 1 x bezpiecznik automatyczny 10 A, Możliwość montażu do podłoża, Możliwość montażu do ściany, Sygnalizacja działania: wskaźnik LED |
| Waga | 577 g |
| Szerokość | 345 mm |
| Ostrzeżenia | Nie przeciążać listwy zasilającej., Przechowywać z dala od dzieci., Nie stosować w |

| | wilgotnym środowisku. |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Wysokość | 64 mm |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Głębokość | 50 mm |
| Wskaźnik udaru napięciowego | Tak |
| Bezpieczne dla dzieci | Tak |
| Wartość nominalna napięcia wejściowego | 250 V |
| Nominalne natężenie prądu na wyjściu | 10 A |
| Moc szczytowa | 2500 W |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem stabilizatora | Tak |
| Wartość znamionowa udaru energii | 175 J |
| Ilość gniazd sieciowych | 5 x gniazdo sieciowe |
| Udoskonalone zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 Hz |
| Wbudowany wyłącznik | Tak |
| Wysokość produktu | 50 mm |
| Szerokość produktu | 345 mm |

Opis produktu

- Gwarancja: G120M