Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/listwa-eco-pdu-16a-1u-8-wyjsciowe-przelaczalne-z-pomiarem-p-400888.html

Listwa eco PDU 16A 1U 8-wyjściowe przełączalne z pomiarem



Cena brutto	**2 601,99 zł**
Cena netto	**2 115,44 zł**
Numer katalogowy	**NUATNTPPEPE6208**
Kod producenta	**PE6208G-ATB-G**
Kod EAN	**4710423777651**
Liczba faz	**1**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Liczba gniazd typu C19	**1**
Natężenie prądu	**16**
Moc pozorna	**3680 VA**
Liczba gniazd typu C13	**7**
Wymiary rack	**1U**
Wtyczka	**C20**
Włącznik	**Nie**
Montaż (listwy)	**Rack**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzeciążeniowe (OPP)**
Waga	**2.79**
Akcesoria w zestawie	**Listwa eco PDU PE6208 Przewód zasilający Zestaw montażowy Płyta CD z oprogramowaniem Instrukcja obsługi**
Wymiary	**43.24 x 22.04 x 4.4 cm**
Długość przewodu	**3**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

8-wyjściowe przełączalne eco PDU 1U 16A z pomiarem

- Zdalna kontrola zasilania (włączanie, wyłączanie, cykl zasilania) indywidualnych wyjść
- Interfejsy sieciowe: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, SMTP, DHCP, NTP, DNS, 10Base-T/100Base-TX, automatyczne wykrywanie, Ping, Telnet
- Odczyt w czasie rzeczywistym prądu, napięcia i kWH i wyświetlane w interfejsie użytkownika opartym na przeglądarce - monitorowanie na poziomie PDU
- Proaktywna ochrona przed przeciążeniem (POP) - automatycznie wyłącza ostatnie gniazdo, które spowodowało przeciążenie prądowe, aby chronić włączone urządzenia

PE6208 eco PDU to inteligentne urządzenie PDU, które posiada 8 wyjść prądu zmiennego i jest dostępne w różnych konfiguracjach gniazd IEC lub NEMA. Zapewnia bezpieczne, scentralizowane, inteligentne, zarządzanie zasilaniem (włączanie zasilania, wyłączanie, cykl) centrów danych urządzeń IT (serwery, systemy pamięci masowej, przełączniki KVM, urządzenia sieciowe, szeregowe urządzenia danych, itd.) oraz zdolność do monitorowania środowiska centrów, przez sensory*.

Urządzenia eco PDU oferują zdalne zarządzanie zasilaniem w połączeniu z pomiarem w czasie rzeczywistym - co pozwala na kontrolę i monitorowanie stanu zasilania urządzeń podłączonych do PDU, na poziomie urządzenia PDU z praktycznie dowolnego miejsca, poprzez połączenie TCP/IP.

eco PDU obsługuje oprogramowanie zarządzania zasilaniem innych firm v3 SNMP i eco Sensors (Energy Management Software - oprogramowanie do zarządzania zasilaniem). Program eco Sensors udostępnia łatwą metodę zarządzania wieloma urządzeniami, oferując intuicyjny i przyjazny dla użytkownika graficzny interfejs, który pozwala na konfigurowanie urządzenia PDU i monitorowanie stanu zasilania podłączonego sprzętu. Z programem eco Sensors ALTUSEN, eco PDU z obsługą sensorów oferuje także rozległe raporty analizy zasilania, które można rozdzielać dla oddziałów i lokalizacji, zapewniając precyzyjne pomiary prądu, napięcia, zasilania i watogodzin, na wyświetlaczu w czasie rzeczywistym.

Dzięki jego zaawansowanym funkcjom zabezpieczenia i łatwej obsłudze, eco PDU to najbardziej wygodne, najbardziej niezawodne i najefektywniejsze kosztowo rozwiązanie zdalnego zarządzania do zasilania dla instalacji z wieloma komputerami i alokacji zasobów zasialnia w najbardziej efektywny sposób.

*Czujniki to akcesoria opcjonalne. Instalacja z sensorem umożliwia wygenerowanie bardziej kompletnych danych i wykresów efektywności wykorzystania energii. Większa ilość sensorów pomaga w uzyskaniu bardziej dokładnych danych.

Dystrybucja zasilania

- Montaż w oszczędzającej miejsce formie stelaża 1U z montażem od tyłu
- Modele z wyjściem IEC lub NEMA
- 3 cyfrowy, 7-segmentowy przedni wyświetlacz LED pokazuje prąd i adres IP
- Zdalni użytkownicy mogą monitorować stan wyjścia, przez strony sieci web w swoich przeglądarkach
- Obsługa bezpiecznego wyłączania
- Oddzielne zasilanie urządzenia i wyjść zasilania. Interfejs użytkownika jest dostępny nawet, gdy przeciążenie spowoduje uaktywnienie wyłącznika obwodu

Zdalny dostęp

- Zdalny dostęp przez TCP/IP i wbudowany port Ethernet 10/100
- Interfejsy sieciowe: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, SMTP, DHCP, NTP, DNS, 10Base-T/100Base-TX, automatyczne wykrywanie, Ping, Telnet
- Oprogramowanie zarządzania zasilaniem eco PDU - eco Sensors
- Obsługa SNMP Manager V3

Działanie

- Zdalna kontrola zasilania (włączanie, wyłączanie, cykl zasilania) indywidualnych wyjść
- Kolejność włączania zasilania - użytkownicy mogą ustawiać kolejność włączania zasilania i czas opóźnienia dla każdego portu, aby pozwolić na właczanie urządzenia we właściwej kolejności
- Łatwa konfiguracja i używanie przez interfejs użytkownika oparty na przeglądarce sieci web
- Obsługa wielu przeglądarek (IE, Firefox, Chrome, Safari)
- Obsługa RTC w celu utrzymania działania timera, przy braku zasilania.
- Obsługa do 8 kont użytkownika i 1 konta administratora
- Proaktywna ochrona przed przeciążeniem (POP) - automatycznie wyłącza ostatnie gniazdo, które spowodowało przeciążenie prądowe, aby chronić włączone urządzenia

Zarządzanie

- Pomiar stanu zasilania na poziomie PDU na poziomie wyjścia
- Wskaźniki LED dla prądu i adresu IP na poziomie urządzenia PDU
- Prąd w czasie rzeczywistym, napięcie i kWH wyświetlane w interfejsie użytkownika opartym na przeglądarce do monitorowania na poziomie PDU
- Ustawienie wartości progowej prądu i napięcia
- Możliwość nazywania wyjść
- Przypisywanie dostępu użytkownika do wyjść na bazie wyjście po wyjściu.
- Obsługa plików log zdarzeń i plików log systemu
- Możliwość aktualizacji firmware
- Obsługa wielu języków: angielski, niemiecki, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, japoński, francuski, hiszpański, włoski

Zabezpieczenie

- Dwu-poziomowe zabezpieczenie hasłem
- Silne funkcje zabezpieczenia, włącznie z zabezpieczeniem hasłem i zaawansowanymi technologiami szyfrowania - 128 bitowe SSL
- Obsługa zdalnego uwierzytelniania: RADIUS

Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem eco Sensors

- Automatyczne wykrywanie wszystkich urządzeń PE w tej samej sieci intranet
- Zdalny pomiar i monitorowanie zasilania w czasie rzeczywistym
- Zdalne zarządzanie wyjściem zasilania w czasie rzeczywistym
- Zdalne monitorowanie środowiska przez sensory, w czasie rzeczywistym
- Tworzenie wykresów/Monitorowanie wszystkich urządzeń PE
- Alarm przekroczenia wartości progowej poprzez SMTP i plik log systemu.
- Raport analizy zasilania