Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/listwa-epdu2016m-easy-pdu-metered-1u-16a-230v-8c13-p-372970.html



Listwa EPDU2016M Easy PDU Metered 1U 16A 230V (8)C13

Cena brutto	**2 579,99 zł**
Cena netto	**2 097,55 zł**
Numer katalogowy	**NUAPCTPDUE2016M**
Kod producenta	**EPDU2016M**
Kod EAN	**731304761198**
Certyfikaty	**CE, UKCA**
Wysokość U	**1U**
Gniazda we/wy	**4 x RJ-45 LAN**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia: -5-50 °C Wilgotność względna: 595 % Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza): 0 - 3000 m Temepratura otoczenia dla przechowywania: -25-65 °C Wilgotność względna (przechowywanie): 5-95 %**
Waga	**1.7**
Akcesoria w zestawie	**Klamry do montażu poziomego**
Wymiary	**4,4 x 48,2 x 10 cm**
Długość przewodu	**2.5**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Prąd znamionowy	**16**
Porty zasilania wy.	**8 x IEC-C13**
Napięcie wyjściowe (maks.)	**208**
Napięcie wejściowe (maks.)	**230**
Moc pozorna	**3680 VA**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzeciążeniowe (OPP)**

Opis produktu

APC Easy Rack PDU to łatwa w instalacji i obsłudze listwa zasilająca do montażu w szafie, która pomaga zarządzać dystrybucją zasilania do urządzeń w szafie oraz zapewnia funkcje monitorowania i sterowania.

- Easy Basic Rack PDU
- Więcej niż listwa zasilająca, pomaga w niezawodnej dystrybucji zasilania
- Łatwa w zarządzaniu listwa zasilająca Rack PDU z NMC3

- Zdalne monitorowanie podłączonych obciążeń w czasie rzeczywistym
- Alarmy definiowane przez użytkownika ostrzegają administratorów IT i centrów danych o potencjalnych przeciążeniach obwodów, aby zapobiec przypadkowej utracie zasilania urządzeń krytycznych
- Łatwa w zarządzaniu listwa zasilająca Rack PDU z NMC3
- Funkcjonlność pomiaru
- Zdalne włączanie/wyłączanie podłączonego obciążenia
- Łatwa w zarządzaniu listwa zasilająca Rack PDU z NMC3
- Ulepszone protokoły i funkcje bezpieczeństwa dzięki integracji APC NMC3
- Współdzielenie portu sieciowego z protokołem CAN (Controller Area Network)
- Komunikacja I/O do 3 czujników T/H i 1 portu szeregowego
- Pomiar mocy na poziomie pojedynczego gniazda
- Resetowalne przez użytkownika dzienniki energii (kWh) do planowania wydajności i inicjatyw na rzecz efektywności energetycznej