

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/listwa-epdu2216s-easypdu-switched-zero-u-11-kw-230v-21-c13-and-6-c19-iec309-p-372971.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Listwa EPDU2216S EasyPDU, Switched, Zero U, 11 kW, 230V, (21) C13 & (6) C19 IEC309

Cena brutto	6 374,99 zł
Cena netto	5 182,92 zł
Numer katalogowy	NUAPCTPDUE2216S
Kod producenta	EPDU2216S
Kod EAN	731304761273
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Prąd znamionowy	16
Porty zasilania wy.	21 x IEC-C13
Porty zasilania we.	IEC-C19
Napięcie wyjściowe (maks.)	230
Napięcie wejściowe (maks.)	400
Moc pozorna	11 kVA
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzeciążeniowe (OPP)
Certyfikaty	CE, UKCA
Wysokość U	0U
Gniazda we/wy	4 x RJ-45 LAN
Wymagania środowiskowe	Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia: -5-50 °C Wilgotność względna: 5-95 % Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza): 0 - 3000 m Temperatura otoczenia dla przechowywania: -25 - 65 °C Wilgotność względna (przechowywanie): 5 - 95 %
Waga	6.2
Wymiary	165 x 5,6 x 6,2 cm
Długość przewodu	3
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Listwa APC Easy PDU zarządzane 0U 11 kW 230V, (21) C13 (6) C19 IEC309

APC Easy Rack PDU to łatwa w instalacji i obsłudze listwa zasilająca do montażu w szafie, która pomaga zarządzać dystrybucją



zasilania do urządzeń w szafie oraz zapewnia funkcje monitorowania i sterowania.

Easy Basic Rack PDU

- Więcej niż listwa zasilająca, pomaga w niezawodnej dystrybucji zasilania

Easy Metered Rack PDU z NMC3

- Zdalne monitorowanie podłączonych obciążeń w czasie rzeczywistym
- Alarmy definiowane przez użytkownika ostrzegają administratorów IT i centrów danych o potencjalnych przeciążeniach obwodów, aby zapobiec przypadkowej utracie zasilania w krytycznych sprzętach

Easy Switched Rack PDU z NMC3

- Funkcjonalność pomiaru
- Zdalne włączanie/wyłączanie podłączonego obciążenia

Easy Metered by Outlet Rack PDU

- Ulepszone protokoły i funkcje bezpieczeństwa dzięki integracji APC NMC3
- Współdzielenie portu sieciowego z protokołem CAN (Controller Area Network)
- We/wy komunikacyjne do 3 czujników T/H i 1 portu szeregowego
- Pomiar zużycia energii na poziomie indywidualnych gniazd
- Rejestrowane przez użytkownika rejestry zużycia energii (kWh) do planowania wydajności i inicjatyw na rzecz efektywności energetycznej