Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/listwa-epdu2216s-easypdu-switched-zero-u-11-kw-230v-21-c13-and-6-c19-iec309-p-372971.html



Listwa EPDU2216S EasyPDU, Switched, Zero U, 11 kW, 230V, (21) C13 & (6) C19?IEC309

Cena brutto	**6 398,99 zł**
Cena netto	**5 202,43 zł**
Numer katalogowy	**NUAPCTPDUE2216S**
Kod producenta	**EPDU2216S**
Kod EAN	**731304761273**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzeciążeniowe (OPP)**
Certyfikaty	**CE, UKCA**
Wysokość U	**0U**
Gniazda we/wy	**4 x RJ-45 LAN**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia: -5-50 °C Wilgotność względna: 5-95 % Wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza): 0 - 3000 m Temepratura otoczenia dla przechowywania: -25 - 65 °C Wilgotność względna (przechowywanie): 5 - 95 %**
Waga	**6.2**
Wymiary	**165 x 5,6 x 6,2 cm**
Długość przewodu	**3**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Prąd znamionowy	**16**
Porty zasilania wy.	**21 x IEC-C13**
Porty zasilania we.	**IEC-C19**
Napięcie wyjściowe (maks.)	**230**
Napięcie wejściowe (maks.)	**400**
Moc pozorna	**11 kVA**

Opis produktu

Listwa APC Easy PDU zarządzane 0U 11 kW 230V, (21) C13 (6) C19 IEC309

APC Easy Rack PDU to łatwa w instalacji i obsłudze listwa zasilająca do montażu w szafie, która pomaga zarządzać dystrybucją

zasilania do urządzeń w szafie oraz zapewnia funkcje monitorowania i sterowania.

Easy Basic Rack PDU

- Więcej niż listwa zasilająca, pomaga w niezawodnej dystrybucji zasilania

Easy Metered Rack PDU z NMC3

- Zdalne monitorowanie podłączonych obciążeń w czasie rzeczywistym
- Alarmy definiowane przez użytkownika ostrzegają administratorów IT i centrów danych o potencjalnych przeciążeniach obwodów, aby zapobiec przypadkowej utracie zasilania w krytycznych sprzętach

Easy Switched Rack PDU z NMC3

- Funkcjonalność pomiaru
- Zdalne włączanie/wyłączanie podłączonego obciążenia

Easy Metered by Outlet Rack PDU

- Ulepszone protokoły i funkcje bezpieczeństwa dzięki integracji APC NMC3
- Współdzielenie portu sieciowego z protokołem CAN (Controller Area Network)
- We/wy komunikacyjne do 3 czujników T/H i 1 portu szeregowego
- Pomiar zużycia energii na poziomie indywidualnych gniazd
- Rejestrowane przez użytkownika rejestry zużycia energii (kWh) do planowania wydajności i inicjatyw na rzecz efektywności energetycznej