Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:13

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/listwa-pdu-10a-8-outlet-1u-z-pomiarem-pe8108g-ax-g-p-194243.html

Listwa PDU 10A 8-Outlet 1U z pomiarem PE8108G-AX-G



Cena brutto	**1 716,99 zł**
Cena netto	**1 395,93 zł**
Numer katalogowy	**NUATNTPPE8108GA**
Kod producenta	**PE8108G-AX-G**
Kod EAN	**4710423777682**
Porty zasilania we.	**IEC-C20**
Moc pozorna	**2300 VA**
Liczba gniazd typu C13	**8**
Wtyczka	**C14**
Włącznik	**Nie**
Montaż (listwy)	**Podłoże**
Zabezpieczenia / filtry	**Nie**
Certyfikaty	**CE TUV-CB CE-LVD GOST**
Gniazda we/wy	**1 x RJ-45 LAN**
Obsługiwane protokoły i standardy	**TCP/IP UDP HTTP HTTPS SSL SMTP DHCP NTP DNS 10Base-T/100Base-TX Automatyczne wykrywanie Ping Telnet**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura (praca/przechowywanie): 0-50°C/-20 - 60°C Wilgotność (praca i przechowywanie): 0-80% wilgotności względnej, bez kondensacji**
Waga	**2.75**
Akcesoria w zestawie	**Moduł dystrybucji zasilania PE8108 Przewód zasilający Zestaw do montażu na półce Płyta CD z oprogramowaniem Instrukcja obsługi**
Wymiary	**43.24 x 22.04 x 4.40 cm**
Pozostałe parametry	**Maksymalny prąd wejściowy: Maks. 10 A Częstotliwość wejściowa: 50-60 Hz Maksymalny prąd wyjściowy (gniazdo): C13: 10 A Maksymalny prąd wyjściowy (sekcja): 10 A Maksymalny prąd wyjściowy (ogółem): 10 A Wyłącznik bez bezpiecznika 15 A Pomiar: Monitorowanie**
Długość przewodu	**3**

Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Napięcie	**240**
Porty zasilania wy.	**8 x IEC-C13**

Opis produktu

8-wyjściowe przełączalne eco PDU 1U 15A/10A z pomiarem na gniazdo

- Zdalna kontrola zasilania (Włączanie, wyłączanie, cykl zasilania) indywidualnych wyjść
- Interfejsy sieciowe: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, SMTP, DHCP, NTP, DNS, 10Base-T/100Base-TX, automatyczne wykrywanie, Ping i Telnet
- Sekwencja włączania zasilania - użytkownicy mogą ustawiać kolejność włączania zasilania i czas opóźnienia dla każdego portu, aby pozwolić na właczanie urządzenia we właściwej kolejności

PE8108 eco PDU to inteligentne urządzenie PDU, które posiada 8 wyjść prądu zmiennego i jest dostępne w różnych konfiguracjach gniazd IEC lub NEMA. Zapewnia bezpieczne, scentralizowane, inteligentne, zarządzanie zasilaniem (włączanie, wyłączanie, cykl zasilania) centrów danych urządzeń IT (serwery, systemy pamięci masowej, przełączniki KVM, urządzenia sieciowe, szeregowe urządzenia danych, itd.) oraz zdolność do monitorowania środowiska centrów, przez czujniki*.

eco PDU oferuje zdalne zarządzanie zasilaniem w połączeniu z pomiarem zasilania w czasie rzeczywistym - co pozwala na kontrolę i monitorowanie stanu zasilania urządzeń podłączonych do PDU, na poziomie urządzenia PDU lub wyjścia, z praktycznie dowolnej lokalizacji przez połączenie TCP/IP.

Listwa eco PDU obsługuje oprogramowanie zarządzania zasilaniem innych firm v3 SNMP i eco Sensors (Energy Management Software - oprogramowanie do zarządzania zasilaniem). Program eco Sensors udostępnia łatwą metodę zarządzania wieloma urządzeniami, oferując intuicyjny i przyjazny dla użytkownika graficzny interfejs, który pozwala na konfigurowanie urządzenia PDU i monitorowanie stanu zasilania podłączonego sprzętu. Poprzez eco Sensors, eco PDU z obsługą czujników oferuje także rozległe raporty analizy zasilania, które można rozdzielać dla oddziałów i lokalizacji, zapewniając na wyświetlaczu precyzyjne pomiary w czasie rzeczywistym prądu, napięcia, zasilania i watogodzin.

Dzięki jego zaawansowanym funkcjom zabezpieczenia i łatwej obsłudze, eco PDU to najbardziej wygodne, najbardziej niezawodne i najefektywniejsze kosztowo rozwiązanie zdalnego zarządzania do zasialnia dla instalacji z wieloma komputerami i alokacji zasobów zasilania w najbardziej efektywny sposób.

*Czujniki to akcesoria opcjonalne. Instalacja z sensorem umożliwia wygenerowanie bardziej kompletnych danych i wykresów efektywności wykorzystania energii. Większa ilość sensorów pomaga w generowaniu bardziej dokładnych danych.