Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/listwa-pdu-16a-z-pomiarem-na-gniazdo-8-wyjsciowe-p-400887.html

Listwa PDU 16A z pomiarem na gniazdo 8-wyjściowe



Cena brutto	**2 916,99 zł**
Cena netto	**2 371,54 zł**
Numer katalogowy	**NUATNTPPE82008B**
Kod producenta	**PE8208G-ATB-G**
Kod EAN	**4710423777712**
Akcesoria w zestawie	**Listwa eco PDU PE8208 Przewód zasilający Zestaw montażowy Płyta CD z oprogramowaniem Instrukcja obsługi**
Wymiary	**43.24 x 22.04 x 4.4 cm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**
Liczba faz	**1**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Liczba gniazd typu C19	**1**
Natężenie prądu	**16**
Moc pozorna	**3680 VA**
Liczba gniazd typu C13	**7**
Wtyczka	**C20**
Włącznik	**Nie**
Montaż (listwy)	**Rack**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzeciążeniowe (OPP)**
Waga	**2.84**

Opis produktu

8-wyjściowe przełączalne eco PDU 1U 16A z pomiarem na gniazd

- Zdalna kontrola zasilania (Włączanie, wyłączanie, cykl zasilania) indywidualnych wyjść
- Interfejsy sieciowe: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, SMTP, DHCP, NTP, DNS, 10Base-T/100Base-TX, automatyczne wykrywanie, Ping i Telnet
- Sekwencja włączania zasilania - użytkownicy mogą ustawiać kolejność włączania zasilania i czas opóźnienia dla każdego portu, aby pozwolić na właczanie urządzenia we właściwej kolejności
- Prąd, napięcie i kWH wyświetlane w czasie rzeczywistym w interfejsie użytkownika opartym na przeglądarce do monitorowania na poziomie wyjścia.
- 8 gniazd wyjściowych
- 16 A
- Pomiar zasilania na gniazdo

PE8208 eco PDU to inteligentne urządzenie PDU, które posiada 8 wyjść prądu zmiennego i jest dostępne w różnych konfiguracjach gniazd IEC lub NEMA. Zapewnia bezpieczne, scentralizowane, inteligentne, zarządzanie zasilaniem (włączanie, wyłączanie, cykl zasilania) centrów danych urządzeń IT (serwery, systemy pamięci masowej, przełączniki KVM, urządzenia sieciowe, szeregowe urządzenia danych, itd.) oraz zdolność do monitorowania środowiska centrów, przez czujniki*.

eco PDU oferuje zdalne zarządzanie zasilaniem w połączeniu z pomiarem zasilania w czasie rzeczywistym - co pozwala na kontrolę i monitorowanie stanu zasilania urządzeń podłączonych do PDU, na poziomie urządzenia PDU lub wyjścia, z praktycznie dowolnej lokalizacji przez połączenie TCP/IP.

Listwa eco PDU obsługuje oprogramowanie zarządzania zasilaniem innych firm v3 SNMP i eco Sensors (Energy Management Software - oprogramowanie do zarządzania zasilaniem). Program eco Sensors udostępnia łatwą metodę zarządzania wieloma urządzeniami, oferując intuicyjny i przyjazny dla użytkownika graficzny interfejs, który pozwala na konfigurowanie urządzenia PDU i monitorowanie stanu zasilania podłączonego sprzętu. Poprzez eco Sensors, eco PDU z obsługą sensorów oferuje także rozległe raporty analizy zasilania, które można rozdzielać dla oddziałów i lokalizacji, zapewniając precyzyjne pomiary prądu, napięcia, zasilania i watogodzin, na wyświetlaczu w czasie rzeczywistym.

Dzięki jego zaawansowanym funkcjom zabezpieczenia i łatwej obsłudze, eco PDU to najbardziej wygodne, najbardziej niezawodne i najefektywniejsze kosztowo rozwiązanie zdalnego zarządzania do zasialnia dla instalacji z wieloma komputerami i alokacji zasobów zasilania w najbardziej efektywny sposób.

*Czujniki to akcesoria opcjonalne. Instalacja z sensorem umożliwia wygenerowanie bardziej kompletnych danych i wykresów efektywności wykorzystania energii. Większa ilość sensorów pomaga w generowaniu bardziej dokładnych danych.

Dystrybucja zasilania

- Montaż w oszczędzającej miejsce formie stelaża 1U z montażem od tyłu
- Modele z wyjściem IEC lub NEMA
- 3 cyfrowy, 7-segmentowy wyświetlacz LED na przednim panelu pokazuje prąd/adres IP
- Zdalni użytkownicy mogą monitorować stan wyjścia, przez strony sieci web w swoich przeglądarkach
- Obsługa bezpiecznego wyłączania
- Oddzielne zasilanie urządzenia i wyjść zasilania. Interfejs użytkownika jest dostępny nawet, gdy przeciążenie spowoduje uaktywnienie wyłącznika obwodu

Zdalny dostęp

- Zdalny dostęp przez TCP/IP i wbudowany port Ethernet 10/100
- Interfejsy sieciowe: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, SMTP, DHCP, NTP, DNS, 10Base-T/100Base-TX, automatyczne wykrywanie, Ping i Telnet
- Oprogramowanie zarządzania zasilaniem eco PDU - eco Sensors
- Obsługa SNMP Manager V3

Działanie

- Zdalna kontrola zasilania (włączanie, wyłączanie, cykl zasilania) indywidualnych wyjść
- Kolejność włączania zasilania - użytkownicy mogą ustawiać kolejność włączania zasilania i czas opóźnienia dla każdego portu, aby pozwolić na właczanie urządzenia we właściwej kolejności
- Łatwa konfiguracja i używanie przez interfejs użytkownika oparty na przeglądarce sieci web
- Obsługa wielu przeglądarek (IE, Firefox, Chrome, Safari)
- Obsługa RTC w celu utrzymania działania timera przy braku zasilania.
- Obsługa do 8 kont użytkownika i 1 konta administratora

Zarządzanie

- Pomiar stanu zasilania na poziomie PDU na poziomie wyjścia
- Wskaźniki LED dla prądu i adresu IP na poziomie wyjścia
- Prąd, napięcie i kWH wyświetlane w czasie rzeczywistym w interfejsie użytkownika opartym na przeglądarce do monitorowania na poziomie wyjścia
- Ustawienie wartości progowej prądu i napięcia
- Obsługa nazw wyjść
- Przypisywanie dostępu użytkownika do wyjść na bazie wyjście po wyjściu.
- Obsługa plików log zdarzeń i plików log systemu
- Możliwość aktualizacji firmware
- Obsługa wielu języków: angielski, niemiecki, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, japoński, francuski, hiszpański, włoski

Zabezpieczenie

- Dwupoziomowe zabezpieczenie hasłem
- Silne funkcje zabezpieczenia, włącznie z zabezpieczeniem hasłem i zaawansowanymi technologiami szyfrowania - 128

bitowe SSL
- Obsługa zdalnego uwierzytelniania: RADIUS

Oprogramowanie do zarządzania zasilaniem eco Sensors

- Automatyczne wykrywanie wszystkich urządzeń PE w tej samej sieci intranet
- Zdalny pomiar i monitorowanie zasilania w czasie rzeczywistym
- Zdalne zarządzanie wyjściem zasilania w czasie rzeczywistym
- Zdalne monitorowanie środowiska przez sensory, w czasie rzeczywistym
- Tworzenie wykresów/Monitorowanie wszystkich urządzeń PE
- Alarm przekroczenia wartości progowej poprzez SMTP i plik log systemu.
- Raport analizy zasilania