Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/listwa-pdu-evmaf332x-g4-managed-0u-309-32a-3p-24xc13-18xc39-p-381532.html



Listwa PDU EVMAF332X G4 Managed 0U 309 32A 3P 24xC13 18xC39

Cena brutto	**21 117,99 zł**
Cena netto	**17 169,10 zł**
Numer katalogowy	**NUEATTPA0EVMAF3**
Kod producenta	**EVMAF332X**
Kod EAN	**3553340696930**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba gniazd typu C39	**18**
Gwarancja	**24 mc.**
Maksymalna moc	**22**
Liczba gniazd typu C13	**24**
Wymiary rack	**0U**
Wtyczka	**IEC 60309 32A 3P**
Włącznik	**Nie**
Pozostałe porty we/wy	**2 x USB**
Montaż (listwy)	**Rack**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzepięciowe (OVP)**
Waga	**6.6**
Akcesoria w zestawie	**Rack PDU Akcesoria do montażu w szafie rack Przewodnik szybkiego uruchomienia Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa**
Wymiary	**1730 x 53 x 52 mm**
Pozostałe parametry	**Wartość znamionowa prądu: 32 A**
Długość przewodu	**3**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 39U, wtyk IEC-60309, przewód 3 m, 3ph, 22 kW, 32 A, 415/240 V, 42 gniazda: (24) C13, (18) C39

- Zdalne zarządzanie
- Uniwersalne gniazdo C39 obsługujące wtyczki C14 lub C20
- Gniazda z systemem przytrzymującym zarówno wtyczki standardowych kabli zasilających, jak i tych z systemem P-Lock

- Standardy cyberbezpieczeństwa UL 2900-1 i IEC 62443-4-2
- Sieciowy moduł sterujący Hot-Swap (wymienialny "na gorąco")
- Kaskadowanie sieciowe, połączenie do 32 PDU w pętli
- Współdzielenie zasilania między dwoma modułami sterującymi PDU zapewnia stały dostęp do danych i czujników PDU
- Dokładność rozliczeniowa IEC Class 1 +/- 1%
- Gigabitowa karta sieciowa z portami 2 x Gb
- Obsługa protokołów RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS
- Dokładność pomiarów na gniazdach 1% (V, W, A)
- Zarządzanie gniazdami: zdalne wł./wył., restart i sekwencyjne uruchamianie