

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/listwa-pdu-evmaf332x-g4-managed-0u-309-32a-3p-24xc13-18xc39-p-381532.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Listwa PDU EVMAF332X G4 Managed 0U 309 32A 3P 24xC13 18xC39

Cena brutto	21 117,99 zł
Cena netto	17 169,10 zł
Numer katalogowy	NUEATTPA0EVMAF3
Kod producenta	EVMAF332X
Kod EAN	3553340696930
Pozostałe parametry	Wartość znamionowa prądu: 32 A
Długość przewodu	3
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Liczba gniazd typu C39	18
Gwarancja	24 mc.
Maksymalna moc	22
Liczba gniazd typu C13	24
Wymiary rack	0U
Wtyczka	IEC 60309 32A 3P
Włącznik	Nie
Pozostałe porty we/wy	2 x USB
Montaż (listwy)	Rack
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe (OVP)
Waga	6.6
Akcesoria w zestawie	Rack PDU Akcesoria do montażu w szafie rack Przewodnik szybkiego uruchomienia Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
Wymiary	1730 x 53 x 52 mm

Opis produktu

Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 39U, wtyk IEC-60309, przewód 3 m, 3ph, 22 kW, 32 A, 415/240 V, 42 gniazda: (24) C13, (18) C39

- Zdalne zarządzanie
- Uniwersalne gniazdo C39 obsługujące wtyczki C14 lub C20
- Gniazda z systemem przytrzymującym zarówno wtyczki standardowych kabli zasilających, jak i tych z systemem P-Lock

-
- Standardy cyberbezpieczeństwa UL 2900-1 i IEC 62443-4-2
 - Sieciowy moduł sterujący Hot-Swap (wymienialny "na gorąco")
 - Kaskadowanie sieciowe, połączenie do 32 PDU w pętli
 - Współdzielenie zasilania między dwoma modułami sterującymi PDU zapewnia stały dostęp do danych i czujników PDU
 - Dokładność rozliczeniowa IEC Class 1 +/- 1%
 - Gigabitowa karta sieciowa z portami 2 x Gb
 - Obsługa protokołów RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS
 - Dokładność pomiarów na gniazdach 1% (V, W, A)
 - Zarządzanie gniazdami: zdalne wł./wył., restart i sekwencyjne uruchamianie