

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/listwa-pdu-evmif316a-g4-mi-0u-309-16a-3p-12xc13-12xc39-p-351187.html>

Listwa PDU EVMIF316A G4 MI 0U 309 16A 3P 12xC13,12xC39



Cena brutto	5 319,99 zł
Cena netto	4 325,20 zł
Numer katalogowy	NUEATTPEVMIF316
Kod producenta	EVMIF316A
Kod EAN	3553340697227
Wymiary	1000 x 53 x 52 mm
Pozostałe parametry	Współczynnik kształtu: 0U (pionowy) Długość przewodu: 3m Wartość znamionowa prądu: 16A Zakres napięcia wejściowego: 240/415V Interfejs Ethernet Interfejs szeregowy Konfiguracja masy
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	36 mc.
Napięcie	415
Porty zasilania wy.	12 x IEC-C39
Porty zasilania we.	IEC 60309 3P
Certyfikaty	IEC 62368-1 EN IEC 63000 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 CISPR 35/EN 55035 CB LVD Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive EMC Directive
Moc	11
Wymagania środowiskowe	Temperatura podczas pracy: 0°C do 60°C (32°C do 140°F)
Waga	2.8
Akcesoria w zestawie	Rack PDU Akcesoria do montażu w szafie rack Przewodnik szybkiego uruchomienia Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Opis produktu

Listwa PDU EVMIF316A G4 Rack, 0U, 22,5U, wtyk IEC-60309, przewód 3 m, 3ph, 11 kW, 16 A, 415/240 V, 24 gniazda: (12) C13, (12) C39

-
- Zdalne zarządzanie obiektem
 - Wszechstronne gniazdo C39 obsługuje wtyczki C14 lub C20
 - Gniazda z systemem przytrzymującym zarówno wtyczki standardowych kabli zasilających, jak i tych z systemem P-Lock
 - Standardy cyberbezpieczeństwa UL 2900-1 i IEC 62443-4-2
 - Sieciowy moduł sterujący Hot-Swap (wymienialny "na gorąco")
 - Kaskadowanie sieciowe, połączenie do 32 PDU w pętli
 - Współdzielenie zasilania między dwoma modułami sterującymi PDU zapewnia stały dostęp do danych i czujników PDU
 - Dokładność rozliczeniowa IEC Class 1 +/- 1%
 - Gigabitowa karta sieciowa z portami 2x Gb
 - Obsługa protokołów RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS
 - Opcjonalny czujnik temperatury/wilgotności