Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/listwa-pdu-g4-ma-0u-c20-16a-1p-12xc13-12xc39-evmafc20a-p-351188.html



# Listwa PDU G4 MA 0U C20 16A 1P 12xC13,12xC39 EVMAFC20A

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **9 092,99 zł** |
| Cena netto | **7 392,67 zł** |
| Numer katalogowy | **NUEATTPG41220A0** |
| Kod producenta | **EVMAFC20A** |
| Kod EAN | **3553340697104** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Porty zasilania wy. | **12 x IEC-C13** |
| Porty zasilania we. | **IEC-C20** |
| Certyfikaty | **UL 62368-1 cTUVus IEC 62368-1 EN IEC 63000 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 CISPR 35/EN 55035** |
| Gniazda we/wy | **2 x RJ-45 LAN** |
| Waga | **3.7** |
| Akcesoria w zestawie | **Rack PDU Akcesoria do montażu w szafie rack Przewodnik szybkiego uruchomienia Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa** |
| Wymiary | **1000 x 53 x 52 mm** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |

## Opis produktu

Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 22,5U, wtyk C20, przewód 3 m, 1ph, 3,7 kW, 16 A, 200-240 V, 24 gniazda: (12) C13, (12) C39

- Zdalne zarządzanie
- Uniwersalne gniazdo C39 obsługujące wtyczki C14 lub C20
- Gniazda z systemem przytrzymującym zarówno wtyczki standardowych kabli zasilających, jak i tych z systemem P-Lock
- Standardy cyberbezpieczeństwa UL 2900-1 i IEC 62443-4-2
- Sieciowy moduł sterujący Hot-Swap (wymienialny na gorąco)
- Kaskadowanie sieciowe, połączenie do 32 PDU w pętli
- Współdzielenie zasilania między dwoma modułami sterującymi PDU zapewnia stały dostęp do danych i czujników PDU
- Dokładność rozliczeniowa IEC Class 1 +/- 1%
- Gigabitowa karta sieciowa z portami 2 x Gb
- Obsługa protokołów RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS
- Dokładność pomiarów na gniazdach 1% (V, W, A)
- Zarządzanie gniazdami: zdalne wł./wył., restart i sekwencyjne uruchamianie