Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/listwa-pdu-g4-mi-0u-309-16a-3p-24xc13-18xc39-evmif316x-p-351190.html

Listwa PDU G4 MI 0U 309 16A 3P 24xC13,18xC39 EVMIF316X



Cena brutto	**7 422,99 zł**
Cena netto	**6 034,95 zł**
Numer katalogowy	**NUEATTPG4MI3160**
Kod producenta	**EVMIF316X**
Kod EAN	**3553340697111**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**36 mc.**
Napięcie	**415**
Porty zasilania wy.	**18 x IEC-C39**
Porty zasilania we.	**IEC 60309 3P**
Certyfikaty	**IEC 62368-1 EN IEC 63000 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 CISPR 35/EN 55035 CB LVD Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive EMC Directive**
Moc	**11**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura podczas pracy: 0°C do 60°C (32°C do 140°F)**
Waga	**3.8**
Akcesoria w zestawie	**Rack PDU Akcesoria do montażu w szafie rack Przewodnik szybkiego uruchomienia Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa**
Wymiary	**1730 x 53 x 52 mm**
Pozostałe parametry	**Współczynnik kształtu: 0U (pionowy) Długość przewodu: 3 m Wartość znamionowa prądu: 16A Zakres napięcia wejściowego: 240/415V Interfejs Ethernet Interfejs szeregowy**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Listwa PDU EVMIF316X G4 Rack PDU, 0U, 39U, wtyk IEC-60309, przewód 3 m, 3ph, 11 kW, 16 A, 415/240 V, 42 gniazda: (24) C13, (18) C39

- Zdalne zarządzanie obiektem

- Wszechstronne gniazdo C39 obsługuje wtyczki C14 lub C20
- Gniazda z systemem przytrzymującym zarówno wtyczki standardowych kabli zasilających, jak i tych z systemem P-Lock
- Standardy cyberbezpieczeństwa UL 2900-1 i IEC 62443-4-2
- Sieciowy moduł sterujący Hot-Swap (wymienialny na gorąco)
- Kaskadowanie sieciowe, połączenie do 32 PDU w pętli
- Współdzielenie zasilania między dwoma modułami sterującymi PDU zapewnia stały dostęp do danych i czujników PDU
- Dokładność rozliczeniowa IEC Class 1 +/- 1%
- Gigabitowa karta sieciowa z portami 2x Gb
- Obsługa protokołów RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS
- Opcjonalny czujnik temperatury/wilgotności