

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/listwa-pdu-g4-mi-0u-309-16a-3p-24xc13-18xc39-evmif316x-p-351190.html>

## Listwa PDU G4 MI 0U 309 16A 3P 24xC13,18xC39 EVMIF316X



|                        |                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto            | <b>7 422,99 zł</b>                                                                                                                                                                                                |
| Cena netto             | <b>6 034,95 zł</b>                                                                                                                                                                                                |
| Numer katalogowy       | <b>NUEATTPG4MI3160</b>                                                                                                                                                                                            |
| Kod producenta         | <b>EVMIF316X</b>                                                                                                                                                                                                  |
| Kod EAN                | <b>3553340697111</b>                                                                                                                                                                                              |
| Waga                   | <b>3.8</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Akcesoria w zestawie   | <b>Rack PDU Akcesoria do montażu w szafie rack Przewodnik szybkiego uruchomienia Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa</b>                                                                                          |
| Wymiary                | <b>1730 x 53 x 52 mm</b>                                                                                                                                                                                          |
| Pozostałe parametry    | <b>Współczynnik kształtu: 0U (pionowy) Długość przewodu: 3 m Wartość znamionowa prądu: 16A Zakres napięcia wejściowego: 240/415V Interfejs Ethernet Interfejs szeregowy</b>                                       |
| Kolor (wyliczeniowy)   | <b>Czarny</b>                                                                                                                                                                                                     |
| Uwaga                  | <b>CE+WEEE</b>                                                                                                                                                                                                    |
| Gwarancja              | <b>36 mc.</b>                                                                                                                                                                                                     |
| Napięcie               | <b>415</b>                                                                                                                                                                                                        |
| Porty zasilania wy.    | <b>18 x IEC-C39</b>                                                                                                                                                                                               |
| Porty zasilania we.    | <b>IEC 60309 3P</b>                                                                                                                                                                                               |
| Certyfikaty            | <b>IEC 62368-1 EN IEC 63000 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 CISPR 35/EN 55035 CB LVD Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive EMC Directive</b> |
| Moc                    | <b>11</b>                                                                                                                                                                                                         |
| Wymagania środowiskowe | <b>Temperatura podczas pracy: 0°C do 60°C (32°F do 140°F)</b>                                                                                                                                                     |

### Opis produktu

Listwa PDU EVMIF316X G4 Rack PDU, 0U, 39U, wtyk IEC-60309, przewód 3 m, 3ph, 11 kW, 16 A, 415/240 V, 42 gniazda: (24) C13, (18) C39

- Zdalne zarządzanie obiektem

- 
- Wszechstronne gniazdo C39 obsługuje wtyczki C14 lub C20
  - Gniazda z systemem przytrzymującym zarówno wtyczki standardowych kabli zasilających, jak i tych z systemem P-Lock
  - Standardy cyberbezpieczeństwa UL 2900-1 i IEC 62443-4-2
  - Sieciowy moduł sterujący Hot-Swap (wymienialny na gorąco)
  - Kaskadowanie sieciowe, połączenie do 32 PDU w pętli
  - Współdzielenie zasilania między dwoma modułami sterującymi PDU zapewnia stały dostęp do danych i czujników PDU
  - Dokładność rozliczeniowa IEC Class 1 +/- 1%
  - Gigabitowa karta sieciowa z portami 2x Gb
  - Obsługa protokołów RestAPI, Modbus TCP, SNMP, LDAP, HTTPS
  - Opcjonalny czujnik temperatury/wilgotności