Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/listwa-pdu-geist-gu30010l-36xiec-p-308855.html

Listwa PDU Geist GU30010L 36xIEC

Cena brutto	**12 633,99 zł**
Cena netto	**10 271,54 zł**
Numer katalogowy	**NUENPTPGU30010L**
Kod producenta	**GU30010L**
Gwarancja	**24 mc.**
Porty zasilania wy.	**6 x IEC-C19**
Porty zasilania we.	**IEC 60309 3P**
Certyfikaty	**CE Oznakowany UKCA Marked (ułoni) Zgodność z IEC 62368-1 (DOC Available) Zgodność z normą EN 55032 i EN 55035 Zgodność z RoHS Ce Mark RCM Mark (tylko EC) Chiny RoHS**
Gniazda we/wy	**1 x USB 3.0**
Waga	**9.98**
Wymiary	**1829 x 51 x 66 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Listwy rPDU z możliwością rozbudowy do przełączanych gniazd zasilających zapewniają niezawodną dystrybucję energii do krytycznego sprzętu IT, zapewniając jednocześnie kontrolę poziomu poszczególnych gniazdek oraz kompleksowy wgląd w poziom zużycia energii na poziomie gniazdek za pośrednictwem zdalnego dostępu sieciowego. Obejmuje funkcje monitorowania środowiska w celu uzyskania wskaźników środowiskowych w czasie rzeczywistym. Dzięki technologii Geist Upgradeable typu hot-swap użytkownicy mogą łatwo aktualizować technologię rPDU poprzez dodanie odpowiedniego wymiennego urządzenia monitorującego (IMD), gdy zmieniają się potrzeby biznesowe.

- Zdalne ponowne uruchamianie gniazdek w celu włączenia i wyłączenia niereagującego sprzętu IT lub wydłużenia czasu pracy krytycznego sprzętu w przypadku awarii zasilania dzięki kontroli na poziomie gniazdka.
- Niezawodna dystrybucja energii z lokalnymi i zdalnymi opcjami monitorowania mocy na poziomie gniazdka elektrycznego zapewnia szybki dostęp do krytycznych informacji o zużyciu energii aż do poziomu urządzenia, co pozwala ocenić trendy zużycia energii i zmaksymalizować czas pracy.
- Możliwości monitorowania środowiska po dodaniu opcjonalnych czujników środowiskowych zapewniają użytkownikom dostęp do kluczowych danych dotyczących infrastruktury, co pozwala zapobiegać awariom sprzętu i przestojom systemu związanym z klimatem.
- Odporne na awarie łączenie łańcuchowe z protokołem RSTP upraszcza inteligentną łączność rPDU i zapewnia raportowanie danych nawet w przypadku przerwy w łańcuchu sieciowym. Obsługuje do 40 jednostek rPDU.