Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/listwa-pdu-vp7g30a7-switched-outlet-level-ec-0u-wejscie-iec-60309-230v-32a-gniazda-20c13-4c19-p-392805.html

Listwa PDU VP7G30A7 Switched (Outlet Level), EC, 0U, wejście IEC 60309 230V 32A, gniazda (20)C13 (4)C19

Cena brutto	**10 539,99 zł**
Cena netto	**8 569,10 zł**
Numer katalogowy	**NUENPTPVP7G30A7**
Kod producenta	**VP7G30A7**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Maksymalna moc	**7.3**
Liczba gniazd typu C19	**4**
Liczba gniazd typu C13	**20**
Wtyczka	**IEC 60309 1P + N + E**
Pozostałe porty we/wy	**4 x RJ-45**
Montaż (listwy)	**Rack**
Waga	**9.07**
Wymiary	**Długość: 168.3 cm**
Długość przewodu	**3**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

rPDU, monitorowanie na poziomie gniazd (Switched Outlet Level Monitoring EC), 32A, 230V, 7,3 kW, montaż pionowy, (20) blokowane IEC C13, (4) blokowane IEC C19, przewód zasilający 10 ft / 3 m z 1P+N+E (IP44), czarna powłoka proszkowa

Możliwość rozbudowy - przełączane gniazda (Switched Outlet Level Upgradeable)
Monitorowane rPDU zapewniają niezawodną dystrybucję zasilania do krytycznego sprzętu IT, jednocześnie oferując indywidualne sterowanie na poziomie gniazd oraz kompleksowy wgląd w zużycie energii na poziomie gniazd poprzez zdalny dostęp sieciowy. Urządzenie posiada funkcje monitorowania środowiskowego umożliwiające uzyskanie danych środowiskowych w czasie rzeczywistym. Dzięki technologii PowerIT Upgradeable typu hot-swap użytkownicy mogą łatwo aktualizować technologię rPDU poprzez dodanie odpowiedniego wymiennego modułu monitorującego (IMD - Interchangeable Monitoring Device) w miarę zmieniających się potrzeb biznesowych.

- Zdalne restartowanie gniazd w celu ponownego uruchomienia niereagującego sprzętu IT lub wydłużenia czasu pracy urządzeń krytycznych podczas awarii zasilania dzięki sterowaniu na poziomie gniazd.
- Niezawodna dystrybucja zasilania z lokalnymi i zdalnymi opcjami monitorowania zużycia energii na poziomie gniazd zapewnia szybki dostęp do kluczowych informacji o poborze mocy aż do poziomu urządzenia, umożliwiając analizę trendów zużycia energii i maksymalizację dostępności systemów.
- Funkcje monitorowania środowiskowego z opcjonalnymi czujnikami środowiskowymi zapewniają użytkownikom dostęp

do kluczowych danych infrastrukturalnych, co pomaga zapobiegać awariom sprzętu i przestojom systemu związanym z warunkami klimatycznymi.
- Odporne na awarie łańcuchowe połączenie (Fault-Tolerant Daisy Chaining) z RSTP upraszcza inteligentną łączność rPDU i zapewnia przesył danych nawet w przypadku przerwania łańcucha sieciowego. Obsługuje do 40 rPDU.
- Łączenie kaskadowe (daisy-chain) do 50 urządzeń na jednym adresie IP oraz skrócenie czasu wdrożenia dzięki automatycznej konfiguracji urządzeń podrzędnych (downstream).