

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/listwa-przeciwpzepieciowa-cyberpower-b0520sc0-fr-p-208145.html>



## Listwa przeciwprzebieciowa CyberPower B0520SC0-FR

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Cena brutto   | <b>36,99 zł</b>             |
| Cena netto  | <b>30,07 zł</b>             |
| Numer katalogowy                                    | <b>LIPCBPLIS0001</b>        |
| Kod producenta                                      | <b>B0520SC0-FR</b>          |
| Kod EAN   | <b>4712856275803</b>        |
| Certyfikaty   | <b>CE</b>                   |
| Wartość nominalna napięcia wejściowego              | <b>200 - 250 V</b>          |
| Kolor produktu                                      | <b>Czarny</b>               |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)    | <b>RoHS</b>                 |
| Głębokość produktu                                  | <b>41,5 mm</b>              |
| Sustainability certificates                         | <b>RoHS</b>                 |
| Wysokość produktu                                   | <b>280 mm</b>               |
| Zakres temperatur (przechowywanie)                  | <b>-15 - 45 °C</b>          |
| Zakres wilgotności względnej                        | <b>0 - 95%</b>              |
| Wbudowany wyłącznik                                 | <b>Tak</b>                  |
| Częstotliwość wejściowa AC                          | <b>50 - 60 Hz</b>           |
| Typy wyjść AC                                       | <b>Typu E</b>               |
| Ładowanie przez łącze USB                           | <b>Nie</b>                  |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem stabilizatora    | <b>Tak</b>                  |
| Długość kabla                                       | <b>1,8 m</b>                |
| Filtr EMI/RFI                                       | <b>Tak</b>                  |
| Waga produktu                                       | <b>350 g</b>                |
| Certyfikaty zrównoważonego rozwoju                  | <b>RoHS</b>                 |
| Szerokość produktu                                  | <b>49 mm</b>                |
| Zakres temperatur (eksploatacja)                    | <b>0 - 35 °C</b>            |
| Dopuszczalna wilgotność względna                    | <b>0 - 95%</b>              |
| Zgodność z RoHS                                     | <b>Tak</b>                  |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | <b>0 - 3000 m</b>           |
| Ilość gniazd sieciowych                             | <b>5 x gniazdo sieciowe</b> |
| Wartość znamionowa udaru energii                    | <b>350 J</b>                |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M