

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/listwa-przeciwprzebieciowa-cyberpower-p0420sud0-fr-p-249182.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Listwa przeciwprzebieciowa CyberPower P0420SUD0-FR

Cena brutto	<b>50,99 zł</b>
Cena netto	<b>41,46 zł</b>
Numer katalogowy	<b>LIPCBPLIS0003</b>
Kod producenta	<b>LIPCBPLIS0003</b>
Kod EAN	<b>4712856275780</b>
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	<b>0 - 3000 m</b>
Ilość gniazd sieciowych	<b>4 x gniazdo sieciowe</b>
Wartość znamionowa udaru energii	<b>350 J</b>
Długość kabla	<b>1,8 m</b>
Zabezpieczenie przed przeciążeniem stabilizatora	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>395 g</b>
Port 2 - napięcie wyjściowe	<b>2,4 A</b>
Głębokość produktu	<b>45,5 mm</b>
Filtr EMI/RFI	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>297 mm</b>
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	<b>RoHS</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-15 - 45 °C</b>
Certyfikaty zgodności	<b>RoHS</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Ilość portów USB	<b>2</b>
Wbudowany wyłącznik	<b>Tak</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50 - 60 Hz</b>
Typy wyjść AC	<b>Typu E</b>
Certyfikaty	<b>CE</b>
Ładowanie przez łącze USB	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Port 1 - napięcie wyjściowe	<b>2,4 A</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Wartość nominalna napięcia wejściowego	<b>200 - 250 V</b>
Szerokość produktu	<b>55,5 mm</b>

Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>RoHS</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 35 °C</b>
Sustainability certificates	<b>RoHS</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>0 - 95%</b>
Ostrzeżenia	<b>Przechowywać z dala od dzieci., Nie stosować w wilgotnym środowisku., Nie przeciążać listwy zasilającej.</b>
Zgodność z RoHS	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 12 miesięcy