

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/listwa-przeciwwprzebieciowa-cyberpower-p0820suf0-fr-p-196949.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Listwa przeciwprzebieciowa CyberPower P0820SUF0-FR

| | |
|--|-----------------------------|
| Cena brutto | 76,99 zł |
| Cena netto | 62,59 zł |
| Numer katalogowy | LIPCBPLIS0004 |
| Kod producenta | LIPCBPLIS0004 |
| Kod EAN | 4712856275766 |
| Kolor produktu | Czarny |
| Długość kabla | 1,8 m |
| Certyfikaty | CE |
| Sustainability certificates | RoHS |
| Certyfikaty zrównoważonego rozwoju | RoHS |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | RoHS |
| Filtr EMI/RFI | Tak |
| Wartość nominalna napięcia wejściowego | 200 - 250 V |
| Port 2 - napięcie wyjściowe | 2,4 A |
| Port 1 - napięcie wyjściowe | 2,4 A |
| Zabezpieczenie przed przeciążeniem stabilizatora | Tak |
| Ładowanie przez łącze USB | Tak |
| Wartość znamionowa udaru energii | 1050 J |
| Typy wyjść AC | Typu E |
| Ilość gniazd sieciowych | 8 x gniazdo sieciowe |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50 - 60 Hz |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 - 3000 m |
| Wbudowany wyłącznik | Tak |
| Zgodność z RoHS | Tak |
| Zakres wilgotności względnej | 0 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -15 - 45 °C |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
| Wysokość produktu | 270 mm |
| Szerokość produktu | 128 mm |

| | |
|--------------------|----------------|
| Głębokość produktu | 42,5 mm |
| Diody LED | Tak |
| Waga produktu | 550 g |

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 24 miesiące