Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 11:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/listwa-rack-pdu-advanced-apdu11250sm-netshelter-switched-metered-outlet-11-5kw-3ph-415v-20a-520-p-392801.html



Listwa Rack PDU Advanced APDU11250SM NetShelter Switched Metered Outlet, 11.5kW, 3PH, 415V, 20A, 520P6, 48 gniazd

Cena brutto	**15 979,99 zł**
Cena netto	**12 991,86 zł**
Numer katalogowy	**NUAPCTPD11250SM**
Kod producenta	**APDU11250SM**
Kod EAN	**731304752691**
Liczba gniazd IEC 60320 C13/C15/C19/C21	**24**
Liczba gniazd IEC 60320 C13/C15	**24**
Data Act	**APC - __APC%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**36 mc.**
Maksymalna moc	**11.5**
Wymiary rack	**0U**
Wtyczka	**IEC 60309 3P + N + E**
Włącznik	**Nie**
Pozostałe porty we/wy	**1 x USB**
Montaż (listwy)	**Rack**
Waga	**7.7**
Wymiary	**1490 x 56 x 75 mm**
Długość przewodu	**3**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Listwa APC NetShelter Rack PDU Advanced Gen 2, z gniazdem z funkcjami przeł. i pom., 3-faz., 11 kW 400 V 16 A lub 11,5 kW 415 V 20 A, 520P6, 48 gniazd

- W zestawie roczna subskrypcja karty Secure Network Management Card
- Idealne rozwiązanie do zastosowań o wysokim zagęszczeniu
- Listwa PDU nowej generacji przyspiesza wdrożenia IT - jedna listwa PDU do każdego typu urządzenia
- Gniazdo kombinowane typu 4 w 1 działa jak gniazda C13, C15, C19 i C21 w jednym gnieździe
- Większe bezpieczeństwo cybernetyczne i kompatybilność z EcoStruxure IT

Listwa APC NetShelter Rack PDU Advanced (serii 11K) zapewnia niezawodny rozdział zasilania do urządzeń IT w szafach

serwerowych i/lub sieciowych. Gniazda przełączane umożliwiają zdalne włączanie i wyłączanie gniazd. Pomiar mocy na poziomie gniazda i listwy PDU zapewnia przejrzystość zużycia mocy i informowanie o potencjalnych przeciążeniach. Gniazda kombinowane 4 w 1, które mogą być używane jako gniazda C13, C19, C15 lub C21, zapewniają niezrównaną elastyczność wdrażania. Maksymalne zagęszczenie gniazd 48 gniazd w obudowie o szerokości 5,6 cm - pozwala na umieszczenie większej liczby urządzeń w szafie. Gniazda w listwach PDU są oznaczone kolorami i wyłącznikami. Karta NMC3 z funkcją Live Swap (przełączania podczas pracy) minimalizuje czas przestoju w mało prawdopodobnym przypadku awarii zasilania NMC. Listwa PDU do montażu w szafie integruje się z EcoStruxure IT za pośrednictwem karty NMC3. Można uzyskiwać do niej dostęp i konfigurować ją za pośrednictwem sieci Web, protokołu SNMP i interfejsu wiersza poleceń (CLI). Przewód wejściowy o długości 3 metrów ułatwia doprowadzenie listwy do źródła zasilania. Przystosowany do pracy w temperaturze do 60°C przy pełnym obciążeniu znamionowym zapewnia niezawodność i dyspozycyjność nawet w nowoczesnych środowiskach wdrożeniowych o dużym zagęszczeniu. Port Ethernet/sieciowy o przepustowości jednego gigabita (10/100/1000) poprawia i standaryzuje łączność sieciową. Za pomocą dwóch portów łączeniowych można łączyć kaskadowo do 32 listew PDU z funkcją współdzielenia portu sieciowego (NPS) umożliwiającą współdzielenie zasilania przez listwy PDU Rack należące do grupy kaskadowej. Śledzenie lub rozliczanie zużycia energii z 1% dokładnością pomiaru. Dwa porty czujników środowiskowych umożliwiają podłączenie opcjonalnych czujników (sprzedawanych oddzielnie). Na potrzeby wdrożeń w centrach przetwarzania danych w wielu regionach te listwy PDU mają następujące certyfikaty: UL, CE, CSA, UKCA, Nemiko, PSE, KC, China RoHS, RCM i CMIM. Przewód zasilający tego modelu ma oznaczenie IEC-309 20 A, 3P+N+PE, i jest wyposażony w 24 gniazda kombinowane C13, C15, C19, C21 oraz 24 gniazda C13, C15.