

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/listwa-rack-pdu-advanced-apdu11250sm-netshelter-switched-metered-outlet-11-5kw-3ph-415v-20a-520p-392801.html>

BRAK
ZDJĘCIA

Listwa Rack PDU Advanced APDU11250SM NetShelter Switched Metered Outlet, 11.5kW, 3PH, 415V, 20A, 520P6, 48 gniazd

Cena brutto	15 975,99 zł
Cena netto	12 988,61 zł
Numer katalogowy	NUAPCTPD11250SM
Kod producenta	APDU11250SM
Kod EAN	731304752691
Liczba gniazd IEC 60320 C13/C15/C19/C21	24
Liczba gniazd IEC 60320 C13/C15	24
Data Act	APC - __APC%
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	36 mc.
Maksymalna moc	11.5
Wymiary rack	0U
Wtyczka	IEC 60309 3P + N + E
Włącznik	Nie
Pozostałe porty we/wy	1 x USB
Montaż (listwy)	Rack
Waga	7.7
Wymiary	1490 x 56 x 75 mm
Długość przewodu	3
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Listwa APC NetShelter Rack PDU Advanced Gen 2, z gniazdem z funkcjami przeł. i pom., 3-faz., 11 kW 400 V 16 A lub 11,5 kW 415 V 20 A, 520P6, 48 gniazd

- W zestawie roczna subskrypcja karty Secure Network Management Card
- Idealne rozwiązanie do zastosowań o wysokim zagęszczeniu
- Listwa PDU nowej generacji przyspiesza wdrożenia IT - jedna listwa PDU do każdego typu urządzenia
- Gniazdo kombinowane typu 4 w 1 działa jak gniazda C13, C15, C19 i C21 w jednym gnieździe
- Większe bezpieczeństwo cybernetyczne i kompatybilność z EcoStruxure IT

Listwa APC NetShelter Rack PDU Advanced (serii 11K) zapewnia niezawodny rozdział zasilania do urządzeń IT w szafach

serwerowych i/lub sieciowych. Gniazda przełączane umożliwiają zdalne włączanie i wyłączanie gniazd. Pomiar mocy na poziomie gniazda i listwy PDU zapewnia przejrzystość zużycia mocy i informowanie o potencjalnych przeciążeniach. Gniazda kombinowane 4 w 1, które mogą być używane jako gniazda C13, C19, C15 lub C21, zapewniają niezrównaną elastyczność wdrażania. Maksymalne zagęszczenie gniazd 48 gniazd w obudowie o szerokości 5,6 cm - pozwala na umieszczenie większej liczby urządzeń w szafie. Gniazda w listwach PDU są oznaczone kolorami i wyłącznikami. Karta NMC3 z funkcją Live Swap (przełączania podczas pracy) minimalizuje czas przestoju w mało prawdopodobnym przypadku awarii zasilania NMC. Listwa PDU do montażu w szafie integruje się z EcoStruxure IT za pośrednictwem karty NMC3. Można uzyskiwać do niej dostęp i konfigurować ją za pośrednictwem sieci Web, protokołu SNMP i interfejsu wiersza poleceń (CLI). Przewód wejściowy o długości 3 metrów ułatwia doprowadzenie listwy do źródła zasilania. Przystosowany do pracy w temperaturze do 60°C przy pełnym obciążeniu znamionowym zapewnia niezawodność i dyspozycyjność nawet w nowoczesnych środowiskach wdrożeniowych o dużym zagęszczeniu. Port Ethernet/sieciowy o przepustowości jednego gigabita (10/100/1000) poprawia i standaryzuje łączność sieciową. Za pomocą dwóch portów łączeniowych można łączyć kaskadowo do 32 listew PDU z funkcją współdzielenia portu sieciowego (NPS) umożliwiającą współdzielenie zasilania przez listwy PDU Rack należące do grupy kaskadowej. Śledzenie lub rozliczanie zużycia energii z 1% dokładnością pomiaru. Dwa porty czujników środowiskowych umożliwiają podłączenie opcjonalnych czujników (sprzedawanych oddzielnie). Na potrzeby wdrożeń w centrach przetwarzania danych w wielu regionach te listwy PDU mają następujące certyfikaty: UL, CE, CSA, UKCA, Nemiko, PSE, KC, China RoHS, RCM i CMIM. Przewód zasilający tego modelu ma oznaczenie IEC-309 20 A, 3P+N+PE, i jest wyposażony w 24 gniazda kombinowane C13, C15, C19, C21 oraz 24 gniazda C13, C15.