

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/listwa-zasil-rack-pdu-1u-16a-2m-8sch-pdu-08f-0200-bk-p-238457.html>

Listwa zasil.rack PDU 1U 16A 2m 8sch. PDU-08F-0200-BK



Cena brutto	78,99 zł
Cena netto	64,22 zł
Numer katalogowy	NULAGTP00000043
Kod producenta	PDU-08F-0200-BK
Kod EAN	5901969429749
Montaż (listwy)	Rack
Wtyczka	Europejska (French)
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemię	8
Długość przewodu	2
Wymiary	45 x 482,7 x 45 mm
Włącznik	Tak
Wymiary rack	1U
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Pozostałe parametry	Rodzaj bezpiecznika: automatyczny Liczba bezpieczników: 1 Czas reakcji bezpiecznika: 25 ns Moc: 4000 W
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe (OVP)

Opis produktu

Listwa zasilająca Rack PDU 19 1U 16A 8X schuko 2M czarna

Listwa dystrybucji zasilania (PDU) Lanberg to rozwiązanie dedykowane do zastosowań profesjonalnych w zakresie listew zasilających. Jej konstrukcja została przygotowana wyłącznie do poziomego montażu doczołowego w wszelkich rodzajach szaf serwerowych 19". Listwa dostarcza płynne, niezawodne zasilanie do podpiętych do niej urządzeń zapewniając dodatkowy poziom ochrony. Jest ona wyposażona w 1 fazowe wejście zasilania oraz w szereg dodatkowych zabezpieczeń, takich jak zastosowanie ochrony przeciwprzeciążeniowej, przesłony torów prądowych, mających na celu ochronę użytkownika oraz wprowadzono bezpiecznik automatyczny, co ułatwia ewentualne serwisowanie oraz jego wymianę. Listwa cechuje się dodatkową warstwą ochrony poprzez zastosowanie nadmiarowego przekroju kabla co gwarantuje pełną, nieprzerwaną pracę urządzenia podczas pracy na pełnym obciążeniu. Dzięki temu z powodzeniem może być wykorzystywana w profesjonalnym środowisku serwerowym.

- Zakres napięcia: 220V ~ 250V
- Zakres częstotliwości: 50Hz / 60Hz
- Maksymalna moc pracy listwy: 4000W
- Bezpiecznik: automatyczny. Uaktywniony jeśli świeci się zielony LED
- Maksymalne natężenie pracy przełącznika: 16A
- Maksymalne natężenie ochrony przeciwprzepięciowej: 3000A ~ 5000A
- Materiał wykonania listwy: aluminium
- Typ wtyczki kabla wejściowego: uni-schuko (DIN 49441), 16A



-
- Rodzaj i typ pinów kabla wejściowego: pełne, mosiądz
 - Typ i ilość gniazd wyjściowych: schuko x8 (DIN VDE 0620-1)
 - Rodzaj i typ pinów gniazd wyjściowych: pełne, mosiądz
 - Długość i rodzaj kabla: 2m, 3 żyłowy, przekrój 1.5mm². Zgodny z VDE
 - Odkręcane uszy montażowe (możliwość ich odwrócenia)