

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/listwa-zasilajaca-do-szaf-10-rack-4xschuko-2m-1xunischuko-16a-aluminiowa-p-257287.html>



Listwa zasilająca do szaf 10" RACK 4xSchuko, 2m 1xUnischuko, 16A, aluminiowa

Cena brutto	64,99 zł
Cena netto	52,84 zł
Numer katalogowy	ALASSZG00000001
Kod producenta	DN-95418
Kod EAN	4016032474777
Włącznik	Nie
Montaż (listwy)	Rack
Zabezpieczenia / filtry	Nie
Akcesoria w zestawie	2 x profil kątowy do montażu w szafie
Wymiary	254 mm (10") x 45 (1HE) x 45 mm (WxSxG) Waga: 0,8 kg
Długość przewodu	2
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Liczba gniazd typu F (Schuko) [niemiecka z uziemieniem na blaszk	4
Liczba gniazd typu F (Schuko) [niemiecka z uziemieniem na blaszk	4
Liczba gniazd typu F (Schuko) [niemiecka z uziemieniem na blaszk	4
Liczba gniazd typu F (Schuko) [niemiecka z uziemieniem na blaszk	4
Liczba gniazd typu F (Schuko) [niemiecka z uziemieniem na blaszk	4
Liczba gniazd typu F (Schuko) [niemiecka z uziemieniem na blaszk	4
Liczba gniazd typu F (Schuko) [niemiecka z uziemieniem na blaszk	4
Liczba gniazd typu F (Schuko) [niemiecka z uziemieniem na blaszk	4
Liczba gniazd typu F (Schuko) [niemiecka z uziemieniem na blaszk	4
Liczba gniazd typu F (Schuko) [niemiecka z uziemieniem na blaszk	4
Liczba gniazd typu F (Schuko) [niemiecka z uziemieniem na blaszk	4
Liczba gniazd typu F (Schuko) [niemiecka z uziemieniem na blaszk	4
Liczba gniazd typu F (Schuko) [niemiecka z uziemieniem na blaszk	4

Gwarancja	24 mc.
Wymiary rack	1U
Wtyczka	Hybryda (Europejska/French/Schuko)

Opis produktu

Listwa zasilająca marki DIGITUS to idealne rozwiązanie dla Twojej 10-calowej szafy sieciowej lub serwerowej. Zoptymalizowane pod kątem instalacji w szafie listwy marki DIGITUS z napięciem 220/240 V przy 50/60 Hz zapewniają najlepszą wydajność przy odpowiednim wykorzystaniu. Listwa może być montowana zarówno w poziomie, jak i w pionie. W zależności od typu szafy istnieje możliwość zamocowania listwy zasilającej z uchwytyami skierowanymi do góry lub do dołu.

- 4 x gniazdo uziemiające
- Bezpieczeństwo dzięki podwójnie uziemionej wtyczce z zestykiem ochronnym
- Gniazda są obrócone o 35°, co zapewnia optymalne zarządzanie przestrzenią i łatwy dostęp
- Przewód zasilający: 2 m z wtyczką z zestykiem ochronnym typu F (CEE 7/4)
- Zasilanie: 250 V AC, 50/60 Hz, 16 A, 4000 W