Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 07:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/listwa-zasilajaca-epdu2116m-easy-pdu-metered-zerou-16a-230v-18c13-3c19-iec309-p-395139.html



Listwa zasilająca EPDU2116M Easy PDU Metered ZeroU 16A 230V (18)C13 (3)C19 IEC309

Cena brutto	**3 425,99 zł**
Cena netto	**2 785,36 zł**
Numer katalogowy	**NUAPCTPEDU2116M**
Kod producenta	**EPDU2116M**
Kod EAN	**731304761204**
Data Act	**APC - __APC%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**12 mc.**
Liczba gniazd typu C19	**3**
Liczba gniazd typu C13	**18**
Wymiary rack	**0U**
Wtyczka	**IEC 309 (16A)**
Włącznik	**Nie**
Montaż (listwy)	**Podłoże**
Waga	**3.05**
Wymiary	**1400 x 56 x 56 mm**
Długość przewodu	**2.99**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Schneider Easy Metered Rack PDU EPDU2116M to łatwa w instalacji i obsłudze listwa zasilająca PDU, która upraszcza i usprawnia dystrybucję zasilania w szafach rackowych. Urządzenie zapewnia zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym, zarządzanie poborem mocy podłączonych odbiorników oraz wiele innych funkcji niedostępnych w standardowych listwach zasilających.

Model EPDU2116M wyposażony jest we wtyk wejściowy typu IEC 60309 16A 2P+E, osiemnaście gniazd wyjściowych IEC C13 oraz trzy gniazda IEC C19. Jest to pionowo montowana listwa PDU do szaf rackowych, charakteryzująca się bardzo niską wagą oraz nowoczesnym, inteligentnym i wielofunkcyjnym wyświetlaczem.

Urządzenie można łatwo zamontować pionowo w szafach lub obudowach, nie zajmując żadnej jednostki wysokości rackowej (0U), co pozwala na instalację większej liczby urządzeń w szafie. Przyjazny dla użytkownika interfejs zarządzania przez sieć oferuje pełną funkcjonalność i obsługuje standardowe metody zarządzania za pomocą przeglądarki internetowej (Web), protokołu SNMP oraz interfejsu wiersza poleceń (CLI).

Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do urządzenia, konfigurować je i zarządzać nim zdalnie, oszczędzając cenny czas. System sygnalizuje przeciążenia oraz stany ostrzegawcze na podstawie progów alarmowych zdefiniowanych przez użytkownika, informując o potencjalnym przeciążeniu obwodów.

Oprogramowanie sprzętowe (firmware) można szybko i łatwo aktualizować przez sieć, co umożliwia korzystanie z przyszłych ulepszeń produktu bez konieczności wymiany już zainstalowanych urządzeń po wprowadzeniu nowych funkcji.

Ekologiczne opakowanie zawiera instrukcję instalacji, podręcznik użytkownika oraz uchwyty do montażu pionowego, umożliwiające szybki i łatwy montaż z tyłu obudowy. Urządzenie może pracować w zakresie temperatur od -5°C do +50°C i jest objęte standardową 2-letnią gwarancją.