

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/listwa-zasilajaca-epdu2116m-easy-pdu-metered-zero-16a-230v-18c13-3c19-iec309-p-395139.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Listwa zasilająca EPDU2116M Easy PDU Metered ZeroU 16A 230V (18)C13 (3)C19 IEC309

Cena brutto	3 255,99 zł
Cena netto	2 647,15 zł
Numer katalogowy	NUAPCTPEDU2116M
Kod producenta	EPDU2116M
Kod EAN	731304761204
Data Act	APC - __APC%
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	12 mc.
Liczba gniazd typu C19	3
Liczba gniazd typu C13	18
Wymiary rack	0U
Wtyczka	IEC 309 (16A)
Włącznik	Nie
Montaż (listwy)	Podłoże
Waga	3.05
Wymiary	1400 x 56 x 56 mm
Długość przewodu	2.99
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Schneider Easy Metered Rack PDU EPDU2116M to łatwa w instalacji i obsłudze listwa zasilająca PDU, która upraszcza i usprawnia dystrybucję zasilania w szafach rackowych. Urządzenie zapewnia zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym, zarządzanie poborem mocy podłączonych odbiorników oraz wiele innych funkcji niedostępnych w standardowych listwach zasilających.

Model EPDU2116M wyposażony jest we wtyk wejściowy typu IEC 60309 16A 2P+E, osiemnaście gniazd wyjściowych IEC C13 oraz trzy gniazda IEC C19. Jest to pionowo montowana listwa PDU do szaf rackowych, charakteryzująca się bardzo niską wagą oraz nowoczesnym, inteligentnym i wielofunkcyjnym wyświetlaczem.

Urządzenie można łatwo zamontować pionowo w szafach lub obudowach, nie zajmując żadnej jednostki wysokości rackowej (0U), co pozwala na instalację większej liczby urządzeń w szafie. Przyjazny dla użytkownika interfejs zarządzania przez sieć oferuje pełną funkcjonalność i obsługuje standardowe metody zarządzania za pomocą przeglądarki internetowej (Web), protokołu SNMP oraz interfejsu wiersza poleceń (CLI).

Użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do urządzenia, konfigurować je i zarządzać nim zdalnie, oszczędzając cenny czas. System sygnalizuje przeciążenia oraz stany ostrzegawcze na podstawie progów alarmowych zdefiniowanych przez użytkownika, informując o potencjalnym przeciążeniu obwodów.



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Oprogramowanie sprzętowe (firmware) można szybko i łatwo aktualizować przez sieć, co umożliwia korzystanie z przyszłych ulepszeń produktu bez konieczności wymiany już zainstalowanych urządzeń po wprowadzeniu nowych funkcji.

Ekologiczne opakowanie zawiera instrukcję instalacji, podręcznik użytkownika oraz uchwyty do montażu pionowego, umożliwiające szybki i łatwy montaż z tyłu obudowy. Urządzenie może pracować w zakresie temperatur od -5°C do +50°C i jest objęte standardową 2-letnią gwarancją.