Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 14:05

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/listwa-zasilajaca-pdu-19-rack-12x-gniazdo-schuko-2x-2m-wtyk-unischuko-16a-zabezpieczenie-przecia-p-280812.html



Listwa zasilająca PDU 19" RACK, 12x gniazdo Schuko, 2x 2m wtyk Unischuko, 16A, zabezpieczenie przeciążeniowe, profil aluminiowy

Cena brutto	**144,99 zł**
Cena netto	**117,88 zł**
Numer katalogowy	**ALASSZG00000002**
Kod producenta	**DN-95405**
Kod EAN	**4016032266433**
Liczba gniazd typu F (Schuko) [niemiecka z uziemieniem na blaszk	**12**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Wymiary rack	**1U**
Wtyczka	**Hybryda (Europejska/French/Schuko)**
Włącznik	**Nie**
Montaż (listwy)	**Rack**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzeciążeniowe (OPP)**
Wymiary	**767,6 x 45 x 45 mm (wys. x szer. x gł.)**
Pozostałe parametry	**Przewód doprowadzający H05VV-F 35 1,5 mm o długości 2 m z wtyczką z zestykiem ochronnym Komponenty plastikowe z ABS UL-94V-0 Uziemienie na profilu aluminiowym Gniazda wtykowe z zestykiem ochronnym obrócone o 35° Ilość faz: 1-fazowy Moc: 7,3 kVA Napięc**
Długość przewodu	**2**
Kolor (wyliczeniowy)	**Srebrny**

Opis produktu

Bezpieczne i profesjonalne zasilanie w zakresie 482.6 mm (19")

Listwy zasilające firmy DIGITUS to perfekcyjne rozwiązanie do szaf sieciowych i serwerowych 482.6 mm (19"). Są zoptymalizowane pod kątem montażu w szafach, a ich parametry zasilania 220240 V przy 5060 Hz zapewniają najlepszą sprawność przy odpowiednim stopniu wykorzystania. Zawarty w zakresie dostawy materiał montażowy 482.6 mm (19")

zapewnia optymalne zamocowanie na profilach montażowych szaf.

- Perfekcyjne źródło prądu do obudowy 482.6 mm (19")
- Bezpieczeństwo dzięki podwójnie uziemionej wtyczce z zestykiem ochronnym
- Gniazda są obrócone o 35°, pozwala to na optymalne zarządzanie miejscem i łatwy dostęp
- Sposób montażu: Pionowy
- 2 obwody, każdy po 6 gniazd wtykowych z zestykiem ochronnym 250 V AC 50/60 Hz / 2x 16 A
- 2x zabezpieczenie przeciążeniowe
- Profil aluminiowy
- 2x profil kątowy do montażu w szafie