

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/listwa-zasilajaca-pdu-19-rack-6x-gniazdo-schuko-2-0m-1x-wtyk-unischuko-16a-wylacznik-nadpradowy-p-281861.html>



## Listwa zasilająca PDU 19" Rack, 6x gniazdo schuko, 2.0m, 1x wtyk unischuko, 16A, wyłącznik nadprądowy, Profil aluminiowy

Cena brutto	<b>112,99 zł</b>
Cena netto	<b>91,86 zł</b>
Numer katalogowy	<b>ALASSZG00000007</b>
Kod producenta	<b>DN-95417</b>
Kod EAN	<b>4016032456636</b>
Zabezpieczenia / filtry	<b>Przed dziećmi</b>
Waga	<b>800</b>
Akcesoria w zestawie	<b>2 x regulowany kątownik mocujący 482.6 mm (19") Krótka instrukcja instalacji</b>
Wymiary	<b>dł. 48,1 x szer. 4,5 x wys. 8,3 cm</b>
Pozostałe parametry	<b>Napięcie wejściowe: 230 V AC Częstotliwość: 50 ~ 60 Hz Ilość faz: 1-fazowy Moc: 3,6 kVA Napięcie: 230 V Prąd: 16 A</b>
Długość przewodu	<b>2</b>
Kolor (wyliczeniowy)	<b>Czarny</b>
Liczba gniazd typu F (Schuko) [niemiecka z uziemieniem na blaszk	<b>6</b>
Uwaga	<b>CE+WEEE</b>
Gwarancja	<b>24 mc.</b>
Wymiary rack	<b>1U</b>
Wtyczka	<b>Hybryda (Europejska/French/Schuko)</b>
Włacznik	<b>Tak</b>
Montaż (listwy)	<b>Rack</b>

### Opis produktu

Porządek w szafie serwerowej z listwami zasilającymi DIGITUS Professional. Podłącz swoje urządzenia centralnie do ułożonych pod kątem 45° gniazd wtykowych uziemiających, blokowanie lub zakrywanie sąsiednich gniazdek należy już do przeszłości. Idealnie nadaje się do szaf serwerowych 482.6 mm (19"). Dzięki dołączonym kątownikom mocującym listwa zasilająca z łatwością mieści się w 482.6 mm (19") siatce szafy serwerowej lub sieciowej. Przeznaczona do montażu poziomego, możliwy jest również montaż pionowy. Dodatkowo kątownik mocujący można umieścić na listwie zasilającej w 8 różnych położeniach, 45° i 90° w 4 kierunkach. Przewody doprowadzające listwy zasilającej są chronione przez wbudowany wyłącznik nadmiarowo-

---

prądowy, który zapobiega przeciążeniu przewodów zasilających.

- 6 gniazd wtykowych z zestykiem uziemiającym 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000 W
- Typ gniazd: CEE 7/3
- Przewód sieciowy z wtyczką z zestykiem ochronnym: 2 m, 3G x 1,5 mm
- Wtyk zasilający: CEE7/7
- Zintegrowany wyłącznik nadmiarowo-prądowy z osłoną: Zabezpieczenie 4.000 W
- Rozmieszczenie gniazdek 45°: Brak blokowania lub zakrywania sąsiednich gniazd wtykowych
- Sposób montażu: Desktop, Pionowy, Poziomy - Rack 1U
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")
- Kątowniki mocujące mogą być umieszczane w 8 położeniach, pod kątem 90° i 45° w 4 kierunkach
- Wysokiej jakości obudowa aluminiowa
- Zabezpieczenie przed dziećmi: Plastikowe osłony zamykają styki gniazda