

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/listwa-zasilajaca-pdu-19-rack-6x-gniazdo-schuko-2-0m-1x-wtyk-unischuko-16a-wylacznik-nadpradowy-p-281861.html>



Listwa zasilająca PDU 19" Rack, 6x gniazdo schuko, 2.0m, 1x wtyk unischuko, 16A, wyłącznik nadprądowy, Profil aluminiowy

Cena brutto	112,99 zł
Cena netto	91,86 zł
Numer katalogowy	ALASSZG00000007
Kod producenta	DN-95417
Kod EAN	4016032456636
Liczba gniazd typu F (Schuko) [niemiecka z uziemieniem na blaszk	6
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Wymiary rack	1U
Wtyczka	Hybryda (Europejska/French/Schuko)
Włącznik	Tak
Montaż (listwy)	Rack
Zabezpieczenia / filtry	Przed dziećmi
Waga	800
Akcesoria w zestawie	2 x regulowany kątownik mocujący 482.6 mm (19") Krótka instrukcja instalacji
Wymiary	dł. 48,1 x szer. 4,5 x wys. 8,3 cm
Pozostałe parametry	Napięcie wejściowe: 230 V AC Częstotliwości: 50 ~ 60 Hz Ilość faz: 1-fazowy Moc: 3,6 kVA Napięcie: 230 V Prąd: 16 A
Długość przewodu	2
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Porządek w szafie serwerowej z listwami zasilającymi DIGITUS Professional. Podłącz swoje urządzenia centralnie do ułożonych pod kątem 45° gniazd wtykowych uziemiających, blokowanie lub zakrywanie sąsiednich gniazdek należy już do przeszłości. Idealnie nadaje się do szaf serwerowych 482.6 mm (19"). Dzięki dołączonym kątownikom mocującym listwa zasilająca z łatwością mieści się w 482.6 mm (19") siatce szafy serwerowej lub sieciowej. Przeznaczona do montażu poziomego, możliwy jest również montaż pionowy. Dodatkowo kątownik mocujący można umieścić na listwie zasilającej w 8 różnych położeniach, 45° i 90° w 4 kierunkach. Przewody doprowadzające listwy zasilającej są chronione przez wbudowany wyłącznik nadmiarowo-

prądowy, który zapobiega przeciążeniu przewodów zasilających.

- 6 gniazd wtykowych z zestykiem uziemiającym 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000 W
- Typ gniazd: CEE 7/3
- Przewód sieciowy z wtyczką z zestykiem ochronnym: 2 m, 3G x 1,5 mm
- Wtyk zasilający: CEE7/7
- Zintegrowany wyłącznik nadmiarowo-prądowy z osłoną: Zabezpieczenie 4.000 W
- Rozmieszczenie gniazdek 45°: Brak blokowania lub zakrywania sąsiednich gniazd wtykowych
- Sposób montażu: Desktop, Pionowy, Poziomy - Rack 1U
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")
- Kątowniki mocujące mogą być umieszczane w 8 położeniach, pod kątem 90° i 45° w 4 kierunkach
- Wysokiej jakości obudowa aluminiowa
- Zabezpieczenie przed dziećmi: Plastikowe osłony zamykają styki gniazda