

Listwa zasilająca PDU 19" Rack, 6x gniazdo schuko, 2.0m, 1x wtyk unischuko, 16A, wyłącznik nadprądowy, Profil aluminiowy

Cena brutto	**112,99 zł**
Cena netto	**91,86 zł**
Numer katalogowy	**ALASSZG00000007**
Kod producenta	**DN-95417**
Kod EAN	**4016032456636**
Liczba gniazd typu F (Schuko) [niemiecka z uziemieniem na blaszk	**6**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Wymiary rack	**1U**
Wtyczka	**Hybryda (Europejska/French/Schuko)**
Włącznik	**Tak**
Montaż (listwy)	**Rack**
Zabezpieczenia / filtry	**Przed dziećmi**
Waga	**800**
Akcesoria w zestawie	**2 x regulowany kątownik mocujący 482.6 mm (19") Krótka instrukcja instalacji**
Wymiary	**dł. 48,1 x szer. 4,5 x wys. 8,3 cm**
Pozostałe parametry	**Napięcie wejściowe: 230 V AC Częstotliwości: 50 ~ 60 Hz Ilość faz: 1-fazowy Moc: 3,6 kVA Napięcie: 230 V Prąd: 16 A**
Długość przewodu	**2**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Porządek w szafie serwerowej z listwami zasilającymi DIGITUS Professional. Podłącz swoje urządzenia centralnie do ułożonych pod kątem 45° gniazd wtykowych uziemiających, blokowanie lub zakrywanie sąsiednich gniazdek należy już do przeszłości. Idealnie nadaje się do szaf serwerowych 482.6 mm (19"). Dzięki dołączonym kątownikom mocującym listwa zasilająca z łatwością mieści się w 482.6 mm (19") siatce szafy serwerowej lub sieciowej. Przeznaczona do montażu poziomego, możliwy jest również montaż pionowy. Dodatkowo kątownik mocujący można umieścić na listwie zasilającej w 8 różnych położeniach, 45° i 90° w 4 kierunkach. Przewody doprowadzające listwy zasilającej są chronione przez wbudowany wyłącznik nadmiarowo-

prądowy, który zapobiega przeciążeniu przewodów zasilających.

- 6 gniazd wtykowych z zestykiem uziemiającym 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000 W
- Typ gniazd: CEE 7/3
- Przewód sieciowy z wtyczką z zestykiem ochronnym: 2 m, 3G x 1,5 mm
- Wtyk zasilający: CEE7/7
- Zintegrowany wyłącznik nadmiarowo-prądowy z osłoną: Zabezpieczenie 4.000 W
- Rozmieszczenie gniazdek 45°: Brak blokowania lub zakrywania sąsiednich gniazd wtykowych
- Sposób montażu: Desktop, Pionowy, Poziomy - Rack 1U
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")
- Kątowniki mocujące mogą być umieszczane w 8 położeniach, pod kątem 90° i 45° w 4 kierunkach
- Wysokiej jakości obudowa aluminiowa
- Zabezpieczenie przed dziećmi: Plastikowe osłony zamykają styki gniazda