

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/listwa-zasilajaca-pdu-rack-19-z-bezpiecznikiem-przeciazeniowym-9-gniazd-schuko-cee-7-3-45o-kabel-2-p-371786.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Listwa zasilająca PDU Rack 19" z bezpiecznikiem przeciążeniowym, 9 gniazd Schuko CEE 7/3 (45°), kabel 2m wtyk IEC C14, 10A, aluminiowa

Cena brutto	93,99 zł
Cena netto	76,41 zł
Numer katalogowy	ALASSZG00000009
Kod producenta	DN-95437
Kod EAN	4016032501640
Liczba gniazd typu F (Schuko) [niemiecka z uziemieniem na blaszk	9
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Maksymalna moc	2500
Wymiary rack	1U
Wtyczka	C14
Włącznik	Nie
Montaż (listwy)	Rack
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe (OVP)
Długość przewodu	2
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny

Opis produktu

Listwa zasilająca PDU Rack 19" z bezpiecznikiem przeciążeniowym, 9 gniazd Schuko CEE 7/3 (45°), kabel 2m wtyk IEC C14, 10A, aluminiowa

Listwy zasilające DIGITUS to idealne rozwiązanie do szafy sieciowej lub serwerowej 482,6 mm (19"). Zoptymalizowane pod kątem montażu w szafie, listwy zasilające DIGITUS o napięciu 220-240 V i częstotliwości 50-60 Hz oferują najlepszą wydajność przy odpowiednim obciążeniu. Dostarczony materiał montażowy 482,6 mm (19") zapewnia optymalne mocowanie do szyn profilowych szaf. Każda listwa zasilająca może być montowana poziomo lub pionowo, a w zależności od typu szafy, możliwe jest zamontowanie listwy zasilającej z odczepami skierowanymi w górę lub w dół.

- Idealne źródło zasilania dla obudowy 482,6 mm (19")
- Gniazda są obracane o 45°, zapewniając optymalne zarządzanie przestrzenią i łatwy dostęp
- 9 gniazd ze stykiem uziemiającym 250VAC 50/60Hz / 10A / 2500W
- Profil aluminiowy
- 2x profile kątowe do montażu szafy
- 2 m przewód zasilający H05VV-F 35 1,5 mm z wtyczką IEC C14
- Elementy plastikowe wykonane z ABS UL-94V-0
- Uziemienie na profilu aluminiowym



-
- Gniazda ze stykiem uziemiającym obróconym o 45°
 - Bezpiecznik zapasowy