Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/listwa-zasilajaca-pdu-rack-19-z-bezpiecznikiem-przeciazeniowym-9-gniazd-schuko-cee-7-3-45o-kabel-2-p-371786.html



Listwa zasilająca PDU Rack 19" z bezpiecznikiem przeciążeniowym, 9 gniazd Schuko CEE 7/3 (45°), kabel 2m wtyk IEC C14, 10A, aluminiowa

Cena brutto	**97,99 zł**
Cena netto	**79,67 zł**
Numer katalogowy	**ALASSZG00000009**
Kod producenta	**DN-95437**
Kod EAN	**4016032501640**
Liczba gniazd typu F (Schuko) [niemiecka z uziemieniem na blaszk	**9**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Maksymalna moc	**2500**
Wymiary rack	**1U**
Wtyczka	**C14**
Włącznik	**Nie**
Montaż (listwy)	**Rack**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzepięciowe (OVP)**
Długość przewodu	**2**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Listwa zasilająca PDU Rack 19" z bezpiecznikiem przeciążeniowym, 9 gniazd Schuko CEE 7/3 (45°), kabel 2m wtyk IEC C14, 10A, aluminiowa

Listwy zasilające DIGITUS to idealne rozwiązanie do szafy sieciowej lub serwerowej 482,6 mm (19"). Zoptymalizowane pod kątem montażu w szafie, listwy zasilające DIGITUS o napięciu 220-240 V i częstotliwości 50-60 Hz oferują najlepszą wydajność przy odpowiednim obciążeniu. Dostarczony materiał montażowy 482,6 mm (19") zapewnia optymalne mocowanie do szyn profilowych szaf. Każda listwa zasilająca może być montowana poziomo lub pionowo, a w zależności od typu szafy, możliwe jest zamontowanie listwy zasilającej z odczepami skierowanymi w górę lub w dół.

- Idealne źródło zasilania dla obudowy 482,6 mm (19")
- Gniazda są obracane o 45°, zapewniając optymalne zarządzanie przestrzenią i łatwy dostęp
- 9 gniazd ze stykiem uziemiającym 250VAC 50/60Hz / 10A / 2500W
- Profil aluminiowy
- 2x profile kątowe do montażu szafy
- 2 m przewód zasilający H05VV-F 35 1,5 mm z wtyczką IEC C14
- Elementy plastikowe wykonane z ABS UL-94V-0
- Uziemienie na profilu aluminiowym

- Gniazda ze stykiem uziemiającym obróconym o 45°
- Bezpiecznik zapasowy