

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/listwa-zasilajaca-pdu-rack-19-z-wylacznikiem-nadpradowym-typ-c-16a-7-gniazd-schuko-cee-7-3-45o-kab-p-371784.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Listwa zasilająca PDU Rack 19" z wyłącznikiem nadprądowym Typ C 16A, 7 gniazd Schuko CEE 7/3 (45°), kabel 1,8m wtyk Unischuko CEE 7/7, 16A, aluminiowa

| | |
|---|--|
| Cena brutto | 92,99 zł |
| Cena netto | 75,60 zł |
| Numer katalogowy | ALASSZB00000004 |
| Kod producenta | DN-95439 |
| Kod EAN | 4016032501664 |
| Liczba gniazd typu F (Schuko) [niemiecka z uziemieniem na blaszk | 7 |
| Uwaga | CE+WEEE |
| Gwarancja | 24 mc. |
| Maksymalna moc | 4000 |
| Wymiary rack | 1U |
| Wtyczka | Hybryda (Europejska/French/Schuko) |
| Włącznik | Tak |
| Montaż (listwy) | Rack |
| Zabezpieczenia / filtry | Przed dziećmi |
| Waga | 800 |
| Akcesoria w zestawie | 1x listwa zasilająca 2x zmienne wsporniki montażowe 482,6 mm (19") 1x instrukcja obsługi |
| Wymiary | 48.1 x 4.5 x 8.3 cm |
| Pozostałe parametry | Rozmieszczenie gniazd pod kątem 45°: brak blokowania lub zasłaniania sąsiednich gniazd Wspornik montażowy do montażu 482,6 mm (19") Wysokiej jakości aluminiowa obudowa Blokada przed dziećmi: plastikowe osłony uszczelniają styki gniazda. Napięcie wejść |
| Długość przewodu | 1.8 |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |

Opis produktu

Listwa zasilająca PDU Rack 19" z wyłącznikiem nadprądowym Typ C 16A, 7 gniazd Schuko CEE 7/3 (45°), kabel 1,8m wtyk Unischuko CEE 7/7, 16A, aluminium

Organizacja i elastyczność w szafie serwerowej dzięki listwom przyłączeniowym DIGITUS Professional. Podłącz urządzenia centralnie do gniazd styków uziemiających ułożonych pod kątem 45°, blokowanie lub zakrywanie sąsiednich gniazd należy już do przeszłości. Idealnie dopasowane do szaf serwerowych i sieciowych 482,6 mm (19"), listwy gniazd oferują dobrze przemyślane funkcje. Dzięki dostarczonym wspornikom montażowym, listwa z gniazdami z łatwością mieści się w siatce 482,6 mm (19") szafy sieciowej i sprawia estetyczne wrażenie. Zaprojektowana do montażu poziomego, możliwy jest również montaż pionowy. Kable zasilające do listwy gniazd są chronione przez zintegrowany wyłącznik automatyczny, który zapobiega przeciążeniu okablowania przychodzącego.

- Zorganizowane zasilanie w obudowie 482,6 mm (19")
- Wspornik montażowy do montażu 482,6 mm (19") w zestawie
- Sprytny, oszczędzający miejsce układ gniazd pod kątem 45°
- Brak blokowania sąsiednich gniazd
- Bezpieczeństwo dzięki wbudowanemu wyłącznikowi
- 7 gniazd ze stykiem uziemiającym 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000 W
- Wyłącznik automatyczny: 16 A, typ C
- Miniaturowy wyłącznik automatyczny: Zdolność wyłączenia zwarć (Icn i Ics) - 6000A