

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/listwa-zasilajaca-pdu-rack-19-z-wylacznikiem-nadpradowym-typ-c-16a-7-gniazd-schuko-cee-7-3-45o-kab-p-371784.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Listwa zasilająca PDU Rack 19" z wyłącznikiem nadprądowym Typ C 16A, 7 gniazd Schuko CEE 7/3 (45°), kabel 1,8m wtyk Unischuko CEE 7/7, 16A, aluminiowa

Cena brutto	92,99 zł
Cena netto	75,60 zł
Numer katalogowy	ALASSZB00000004
Kod producenta	DN-95439
Kod EAN	4016032501664
Gwarancja	24 mc.
Maksymalna moc	4000
Wymiary rack	1U
Wtyczka	Hybryda (Europejska/French/Schuko)
Włącznik	Tak
Montaż (listwy)	Rack
Zabezpieczenia / filtry	Przed dziećmi
Waga	800
Akcesoria w zestawie	1x listwa zasilająca 2x zmienne wsporniki montażowe 482,6 mm (19") 1x instrukcja obsługi
Wymiary	48.1 x 4.5 x 8.3 cm
Pozostałe parametry	Rozmieszczenie gniazd pod kątem 45°: brak blokowania lub zasłaniania sąsiednich gniazd Wspornik montażowy do montażu 482,6 mm (19") Wysokiej jakości aluminiowa obudowa Blokada przed dziećmi: plastikowe osłony uszczelniają styki gniazda. Napięcie wejść
Długość przewodu	1.8
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Liczba gniazd typu F (Schuko) [niemiecka z uziemieniem na blaszk	7
Uwaga	CE+WEEE

Opis produktu

Listwa zasilająca PDU Rack 19" z wyłącznikiem nadprądowym Typ C 16A, 7 gniazd Schuko CEE 7/3 (45°), kabel 1,8m wtyk Unischuko CEE 7/7, 16A, aluminium

Organizacja i elastyczność w szafie serwerowej dzięki listwom przyłączeniowym DIGITUS Professional. Podłącz urządzenia centralnie do gniazd styków uziemiających ułożonych pod kątem 45°, blokowanie lub zakrywanie sąsiednich gniazd należy już do przeszłości. Idealnie dopasowane do szaf serwerowych i sieciowych 482,6 mm (19"), listwy gniazd oferują dobrze przemyślane funkcje. Dzięki dostarczonym wspornikom montażowym, listwa z gniazdami z łatwością mieści się w siatce 482,6 mm (19") szafy sieciowej i sprawia estetyczne wrażenie. Zaprojektowana do montażu poziomego, możliwy jest również montaż pionowy. Kable zasilające do listwy gniazd są chronione przez zintegrowany wyłącznik automatyczny, który zapobiega przeciążeniu okablowania przychodzącego.

- Zorganizowane zasilanie w obudowie 482,6 mm (19")
- Wspornik montażowy do montażu 482,6 mm (19") w zestawie
- Sprytny, oszczędzający miejsce układ gniazd pod kątem 45°
- Brak blokowania sąsiednich gniazd
- Bezpieczeństwo dzięki wbudowanemu wyłącznikowi
- 7 gniazd ze stykiem uziemiającym 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000 W
- Wyłącznik automatyczny: 16 A, typ C
- Miniaturowy wyłącznik automatyczny: Zdolność wyłączenia zwarć (Icn i Ics) - 6000A