Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 12:42

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/listwa-zasilajaca-pdu-rack-19-z-wylacznikiem-nadpradowym-typ-c-16a-7-gniazd-schuko-cee-7-3-45o-kab-p-371784.html



Listwa zasilająca PDU Rack 19" z wyłącznikiem nadprądowym Typ C 16A, 7 gniazd Schuko CEE 7/3 (45°), kabel 1,8m wtyk Unischuko CEE 7/7, 16A, aluminiowa

Cena brutto	**90,99 zł**
Cena netto	**73,98 zł**
Numer katalogowy	**ALASSZB00000004**
Kod producenta	**DN-95439**
Kod EAN	**4016032501664**
Liczba gniazd typu F (Schuko) [niemiecka z uziemieniem na blaszk	**7**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Maksymalna moc	**4000**
Wymiary rack	**1U**
Wtyczka	**Hybryda (Europejska/French/Schuko)**
Włącznik	**Tak**
Montaż (listwy)	**Rack**
Zabezpieczenia / filtry	**Przed dziećmi**
Waga	**800**
Akcesoria w zestawie	**1x listwa zasilająca 2x zmienne wsporniki montażowe 482,6 mm (19") 1x instrukcja obsługi**
Wymiary	**48.1 x 4.5 x 8.3 cm**
Pozostałe parametry	**Rozmieszczenie gniazd pod kątem 45°: brak blokowania lub zasłaniania sąsiednich gniazd Wspornik montażowy do montażu 482,6 mm (19") Wysokiej jakości aluminiowa obudowa Blokada przed dziećmi: plastikowe osłony uszczelniają styki gniazda. Napięcie wejśc**
Długość przewodu	**1.8**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Listwa zasilająca PDU Rack 19" z wyłącznikiem nadprądowym Typ C 16A, 7 gniazd Schuko CEE 7/3 (45°), kabel 1,8m wtyk Unischuko CEE 7/7, 16A, aluminium
Organizacja i elastyczność w szafie serwerowej dzięki listwom przyłączeniowym DIGITUS Professional. Podłącz urządzenia centralnie do gniazd styków uziemiających ułożonych pod kątem 45°, blokowanie lub zakrywanie sąsiednich gniazd należy już do przeszłości. Idealnie dopasowane do szaf serwerowych i sieciowych 482,6 mm (19"), listwy gniazd oferują dobrze przemyślane funkcje. Dzięki dostarczonym wspornikom montażowym, listwa z gniazdami z łatwością mieści się w siatce 482,6 mm (19") szafy sieciowej i sprawia estetyczne wrażenie. Zaprojektowana do montażu poziomego, możliwy jest również montaż pionowy. Kable zasilające do listwy gniazd są chronione przez zintegrowany wyłącznik automatyczny, który zapobiega przeciążeniu okablowania przychodzącego.

- Zorganizowane zasilanie w obudowie 482,6 mm (19")
- Wspornik montażowy do montażu 482,6 mm (19") w zestawie
- Sprytny, oszczędzający miejsce układ gniazd pod kątem 45°
- Brak blokowania sąsiednich gniazd
- Bezpieczeństwo dzięki wbudowanemu wyłącznikowi
- 7 gniazd ze stykiem uziemiającym 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000 W
- Wyłącznik automatyczny: 16 A, typ C
- Miniaturowy wyłącznik automatyczny: Zdolność wyłączania zwarć (Icn i Ics) - 6000A