Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/listwa-zasilajaca-pdu-rack-19-z-zabezpieczeniem-przeciazeniowym-8-gniazd-schuko-cee-7-3-45o-kabel-p-371785.html



Listwa zasilająca PDU Rack 19" z zabezpieczeniem przeciążeniowym, 8 gniazd Schuko CEE 7/3 (45°), kabel 2m wtyk Unischuko, 16A, aluminiowa

Cena brutto	**97,99 zł**
Cena netto	**79,67 zł**
Numer katalogowy	**ALASSZG00000008**
Kod producenta	**DN-95436**
Kod EAN	**4016032501633**
Liczba gniazd typu F (Schuko) [niemiecka z uziemieniem na blaszk	**8**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Maksymalna moc	**4000**
Wymiary rack	**1U**
Wtyczka	**Hybryda (Europejska/French/Schuko)**
Włącznik	**Tak**
Montaż (listwy)	**Rack**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzeciążeniowe (OPP)**
Długość przewodu	**2**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Bezpieczne i profesjonalne zasilanie w zakresie 482,6 mm (19")
Listwa zasilająca PDU Rack 19" z zabezpieczeniem przeciążeniowym, 8 gniazd Schuko CEE 7/3 (45°), kabel 2m wtyk Unischuko CEE7/7, 16A, aluminiowa.
Listwy zasilające DIGITUS to idealne rozwiązanie do szafy sieciowej lub serwerowej 482,6 mm (19"). Zoptymalizowane pod kątem montażu w szafie, listwy zasilające DIGITUS o napięciu 220-240 V i częstotliwości 50-60 Hz oferują najlepszą wydajność przy odpowiednim obciążeniu. Dostarczony materiał montażowy 482,6 mm (19") zapewnia optymalne mocowanie do szyn profilowych szaf. Każda listwa zasilająca może być montowana poziomo lub pionowo, a w zależności od typu szafy, możliwe jest zamontowanie listwy zasilającej z odczepami skierowanymi w górę lub w dół.

- Idealne źródło zasilania dla obudowy 482,6 mm (19")
- Bezpieczeństwo dzięki podwójnie uziemionej wtyczce bezpieczeństwa
- Gniazda są obracane o 45° dla optymalnego zarządzania przestrzenią i łatwego dostępu
- Zintegrowane zabezpieczenie przed przeciążeniem zapewnia maksymalne bezpieczeństwo
- 8 gniazd ze stykiem uziemiającym 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W

- Profil aluminiowy
- 2x profile kątowe do montażu szafy
- 2 m przewód zasilający H05VV-F 35 1,5 mm z wtyczką uziemiającą
- Elementy plastikowe wykonane z ABS UL-94V-0
- Uziemienie na profilu aluminiowym
- Gniazda ze stykiem uziemiającym obróconym o 45
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem: Zdolność przerywania - 1000 A