

Listwa zasilająca Protection Box 6 Tel@ USB DIN

Cena brutto	**259,99 zł**
Cena netto	**211,37 zł**
Numer katalogowy	**AUEATL1TPB6TUD0**
Kod producenta	**PB6TUD**
Liczba gniazd typu F (Schuko) [niemiecka z uziemieniem na blaszk	**6**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Maksymalna moc	**2500**
Wtyczka	**Schuko**
Włącznik	**Tak**
Pozostałe porty we/wy	**2 x RJ-11**
Montaż (listwy)	**Ściana**
Zabezpieczenia / filtry	**Przeciwprzepięciowe (OVP)**
Waga	**0.646**
Akcesoria w zestawie	**Listwa Protection Box Instrukcja szybkiego startu Kabel telefoniczny/internetowy RJ11**
Wymiary	**47,5 x 110 x 245 mm**
Pozostałe parametry	**Stopień ochrony: IP20 Maksymalny prąd wyładowczy: 18 000 A, 3 x MOV 6 000 A Czas reakcji Ochrona linii telefonicznej - Telefon RJ11 wraz z łączem szerokopasmowym: 10 000 A**
Długość przewodu	**1.5**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Eaton Protection Box

Zaawansowana ochrona dla:

- Komputerów, NAS, urządzeń peryferyjnych
- TV, video, sprzętu Hi-Fi, kina domowego itp.
- Bramek internetowych
- Konsol do gier
- Innego domowego sprzętu

Zapewnia spokój
Eaton Protection Box to najlepsze w swojej klasie wielogniazdowe urządzenie do ochrony przeciwprzepięciowej dla wrażliwych urządzeń o krytycznym znaczeniu w środowisku mieszkalnym lub biurowym.

Wysokiej klasy ogranicznik przepięć

- Zaawansowana konstrukcja Eaton Protection Box jest zgodna z międzynarodową normą ochrony przeciwprzepięciowej IEC 61643-11.
- Protection Box jest przeznaczony do ochrony wrażliwych urządzeń przed przepięciami, zakłóceniami i pośrednimi skutkami wyładowań atmosferycznych.
- Dioda sygnalizacyjna informuje o statusie ochrony przeciwprzepięciowej.

Ładowarka USB
Protection Box 6 USB oferuje dwa porty USB (2.4 A max) do ładowania dowolnych urządzeń mobilnych (telefon komórkowy, tablet itp.).

Dodatkowe funkcje

- W celu ułatwienia instalacji Protection Box można zamontować naściennie.
- Wyłącznik 10 A zabezpiecza instalację przed przeciążeniem.
- Modele Tel@ chronią także połączenie RJ11 / xDSL przed zaburzeniami przewodzonymi łączem danych.