

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/listwa-zasilajaca-rack-pdu-10-1u-3x-schuko-2m-10a-czarna-c14-p-205229.html>

Listwa zasilająca Rack PDU 10 1U 3x Schuko 2m 10A czarna C14



Cena brutto	45,99 zł
Cena netto	37,39 zł
Numer katalogowy	NULAGTP00000031
Kod producenta	PDU-03F-0200-IEC-BK
Kod EAN	5901969416800
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Pozostałe parametry	Rodzaj bezpiecznika: Automatyczny Liczba bezpieczników: 1 Czas reakcji bezpiecznika: 25 ns Moc: 2500 W Waga: 0.8 kg
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzepięciowe (OVP)
Włącznik	Nie
Wymiary rack	1U
Długość przewodu	2
Wymiary	Długość: 45 mm Szerokość: 203 mm Wysokość: 44.45 mm
Montaż (listwy)	Rack
Wtyczka	C14
Liczba gniazd typu F (Schuko) [niemiecka z uziemieniem na blaszk	3

Opis produktu

Listwa dystrybucji zasilania (PDU) Lanberg to rozwiązanie dedykowane do zastosowań profesjonalnych w zakresie listew zasilających. Jej konstrukcja została przygotowana wyłącznie do poziomego montażu doczołowego w wszelkich rodzajach szaf serwerowych 10". Listwa dostarcza płynne, niezawodne zasilanie do podpiętych do niej urządzeń zapewniając dodatkowy poziom ochrony. Jest ona wyposażona w 1 fazowe wejście zasilania oraz w szereg dodatkowych zabezpieczeń, takich jak zastosowanie ochrony przeciwprzepięciowej, przesłony torów prądowych, mających na celu ochronę użytkownika oraz wprowadzono bezpiecznik automatyczny, co ułatwia ewentualne serwisowanie oraz jego wymianę.

Listwa cechuje się dodatkową warstwą ochrony poprzez zastosowanie nadmiarowego przekroju kabla co gwarantuje pełną, nieprzerwaną pracę urządzenia podczas pracy na pełnym obciążeniu. Dzięki temu z powodzeniem może być wykorzystywana w profesjonalnym środowisku serwerowym.

Specyfikacja:

- Wysokość: 1U,
- Zakres napięcia: 220V ~ 250V,
- Zakres częstotliwości: 50Hz / 60Hz,
- Maksymalna moc pracy listwy: 2500W,
- Bezpiecznik: automatyczny. Uaktywniony jeśli świeci się zielony LED,
- Max. natężenie ochrony przeciwprzepięciowej: 3000A ~ 5000A,

-
- Materiał wykonania listwy: aluminium,
 - Typ wtyczki kabla wejściowego: IEC C14, 10A,
 - Rodzaj i typ pinów kabla wejściowego: pełne, miedź,
 - Typ i ilość gniazd wyjściowych: schuko x3 (DIN VDE 0620-1),
 - Rodzaj i typ pinów gniazd wyjściowych: pełne, miedź,
 - Długość i rodzaj kabla: 2m, 3 żyłowy, przekrój 1.5mm². Zgodny z VDE,
 - Odkręcane uszy montażowe (możliwość ich odwrócenia),