

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/listwa-zasilajaca-rack-pdu-10-cali-1u-3x-230v-pl-2m-10a-czarna-c14-p-39020.html>

Listwa zasilająca Rack PDU 10 cali 1U 3x 230V PL 2m 10A czarna C14



Cena brutto	55,99 zł
Cena netto	45,52 zł
Numer katalogowy	NULAGTP00000029
Kod producenta	PDU-03E-0200-IEC-BK
Kod EAN	5901969416787
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Liczba gniazd typu E (europejska/francuska - z bolcem na uziemie)	3
Uwaga	CE
Gwarancja	24 mc.
Wymiary rack	1U
Wtyczka	C14
Włącznik	Nie
Montaż (listwy)	Rack
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzeciążeniowe (OPP)
Akcesoria w zestawie	Listwa zasilająca PDU Instrukcja obsługi Śruby M6: 4 sztuki
Wymiary	Długość: 45 mm Szerokość: 203 mm Wysokość: 44.45 mm
Pozostałe parametry	Rodzaj bezpiecznika: Automatyczny Liczba bezpieczników: 1 Czas reakcji bezpiecznika: 25 ns Moc: 2500 W Waga: 0.8 kg
Długość przewodu	2

Opis produktu

Listwa dystrybucji zasilania (PDU) Lanberg to rozwiązanie dedykowane do zastosowań profesjonalnych w zakresie listew zasilających. Jej konstrukcja została przygotowana wyłącznie do poziomego montażu doczołowego w wszelkich rodzajach szaf serwerowych 10". Listwa dostarcza płynne, niezawodne zasilanie do podpiętych do niej urządzeń zapewniając dodatkowy poziom ochrony. Jest ona wyposażona w 1 fazowe wejście zasilania oraz w szereg dodatkowych zabezpieczeń, takich jak zastosowanie ochrony przeciwprzeciążeniowej, przesłony torów prądowych, mających na celu ochronę użytkownika oraz wprowadzono bezpiecznik automatyczny, co ułatwia ewentualne serwisowanie oraz jego wymianę.

Listwa cechuje się dodatkową warstwą ochrony poprzez zastosowanie nadmiarowego przekroju kabla co gwarantuje pełną, nieprzerwaną pracę urządzenia podczas pracy na pełnym obciążeniu. Dzięki temu z powodzeniem może być wykorzystywana w profesjonalnym środowisku serwerowym.

Specyfikacja:

-
- Wysokość: 1U,
 - Zakres napięcia: 220V ~ 250V,
 - Zakres częstotliwości: 50Hz / 60Hz,
 - Maksymalna moc pracy listwy: 2500W,
 - Bezpiecznik: automatyczny. Uaktywniony jeśli świeci się zielony LED,
 - Max. natężenie ochrony przeciwprzepięciowej: 3000A ~ 5000A,
 - Materiał wykonania listwy: aluminium,
 - Typ wtyczki kabla wejściowego: IEC C14, 10A,
 - Rodzaj i typ pinów kabla wejściowego: pełne, mosiądz,
 - Typ i ilość gniazd wyjściowych: francuskie x3 (NF C 61-314),
 - Rodzaj i typ pinów gniazd wyjściowych: pełne, mosiądz,
 - Długość i rodzaj kabla: 2m, 3 żyłowy, przekrój 1.5mm². Zgodny z VDE,
 - Odkręcane uszy montażowe (możliwość ich odwrócenia),