

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/listwa-zasilajaca-rack-pdu-19-cali-1u-10a-10x-iec-c13-2m-c14-czarna-p-38992.html>

Listwa zasilająca Rack PDU 19 cali 1U 10A 10X IEC C13 2m C14 czarna



Cena brutto	83,99 zł
Cena netto	68,28 zł
Numer katalogowy	NULAGTP00000001
Kod producenta	PDU-10I-0200-IEC-BK
Kod EAN	5901969414493
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Uwaga	CE
Gwarancja	24 mc.
Liczba gniazd typu C13	10
Wymiary rack	1U
Wtyczka	C14
Włącznik	Tak
Pozostałe porty we/wy	Brak
Montaż (listwy)	Rack
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzeciążeniowe (OPP)
Akcesoria w zestawie	Listwa zasilająca PDU Instrukcja obsługi Śruby M6: 4 sztuki
Wymiary	Długość: 45 mm Szerokość: 431 mm Wysokość: 44.45 mm
Pozostałe parametry	Rodzaj bezpiecznika: Automatyczny Liczba bezpieczników: 1 Czas reakcji bezpiecznika: 25 ns Moc: 2500 W Waga: 0.75 kg
Długość przewodu	2

Opis produktu

Listwa dystrybucji zasilania (PDU) Lanberg to rozwiązanie dedykowane do zastosowań profesjonalnych w zakresie listew zasilających. Jej konstrukcja została przygotowana wyłącznie do poziomego montażu doczołowego w wszelkich rodzajach szaf serwerowych 19". Listwa dostarcza płynne, niezawodne zasilanie do podpiętych do niej urządzeń zapewniając dodatkowy poziom ochrony. Jest ona wyposażona w 1 fazowe wejście zasilania oraz w szereg dodatkowych zabezpieczeń, takich jak zastosowanie ochrony przeciwprzeciążeniowej, przesłony torów prądowych, mających na celu ochronę użytkownika oraz wprowadzono bezpiecznik automatyczny, co ułatwia ewentualne serwisowanie oraz jego wymianę.

Listwa cechuje się dodatkową warstwą ochrony poprzez zastosowanie nadmiarowego przekroju kabla co gwarantuje pełną, nieprzerwaną pracę urządzenia podczas pracy na pełnym obciążeniu. Dzięki temu z powodzeniem może być wykorzystywana w profesjonalnym środowisku serwerowym.

Specyfikacja:

- Wysokość: 1U,
- Zakres napięcia: 220V ~ 250V,
- Zakres częstotliwości: 50Hz / 60Hz,
- Maksymalna moc pracy listwy: 2500W,
- Bezpiecznik: automatyczny. Uaktywniony jeśli świeci się zielony LED
- Max. natężenie pracy przełącznika: 16A,
- Max. natężenie ochrony przeciwprzepięciowej: 3000A ~ 5000A,
- Materiał wykonania listwy: aluminium,
- Typ wtyczki kabla wejściowego: IEC C14, 10A,
- Rodzaj i typ pinów kabla wejściowego: pełne, miedziany,
- Typ i ilość gniazd wyjściowych: IEC C13 x10,
- Rodzaj i typ pinów gniazd wyjściowych: pełne, brąz,
- Długość i rodzaj kabla: 2m, 3 żyłowy, przekrój 1.5mm². Zgodny z VDE,
- Odkręcane uszy montażowe (możliwość ich odwrócenia),