

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/listwa-zasilajaca-rack-pdu-19-cali-1u-16a-2x-c19-8x-iec-c13-p-180897.html>

Listwa zasilająca Rack PDU 19 cali 1U 16A 2X C19 8X IEC C13



Cena brutto	99,99 zł
Cena netto	81,29 zł
Numer katalogowy	NULAGTP00000035
Kod producenta	PDU-02I1908I-0200-C20-BK
Kod EAN	5901969424515
Wtyczka	C20
Wymiary rack	1U
Liczba gniazd typu C19	2
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Wymiary	Długość: 45 mm Szerokość: 428 mm Wysokość: 44.45 mm
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwprzeciążeniowe (OPP)
Pozostałe porty we/wy	Brak
Włącznik	Tak
Liczba gniazd typu C	10
Liczba gniazd typu C13	8
Długość przewodu	2
Waga	1
Montaż (listwy)	Rack

Opis produktu

Listwa dystrybucji zasilania (PDU) Lanberg to rozwiązanie dedykowane do zastosowań profesjonalnych w zakresie listew zasilających. Jej konstrukcja została przygotowana wyłącznie do poziomego montażu doczołowego w wszelkich rodzajach szaf serwerowych 19". Listwa dostarcza płynne, niezawodne zasilanie do podpiętych do niej urządzeń zapewniając dodatkowy poziom ochrony.

Jest ona wyposażona w 1 fazowe wejście zasilania oraz dodatkowe zabezpieczenie - przesłone torów prądowych mającą na celu ochronę użytkownika.

Listwa cechuje się dodatkową warstwą ochrony poprzez zastosowanie nadmiarowego przekroju kabla co gwarantuje pełną, nieprzerwaną pracę urządzenia podczas pracy na pełnym obciążeniu. Dzięki temu z powodzeniem może być wykorzystywana w profesjonalnym środowisku serwerowym.

Specyfikacja:

- Wysokość: 1U,
- Zakres napięcia: 220V ~ 250V,
- Zakres częstotliwości: 50Hz / 60Hz,
- Maksymalna moc pracy listwy: 4000W,
- Zabezpieczenie nadprądowe / przeciwprzeciążeniowe: wbudowane w przełącznik,

-
- Max. natężenie pracy przełącznika: 16A,
 - Materiał wykonania listwy: aluminium anodowane,
 - Typ wtyczki kabla wejściowego: IEC C20, 16A,
 - Rodzaj i typ pinów kabla wejściowego: pełne, miedź,
 - Typ i ilość gniazd wyjściowych: IEC C19 x2, IEC C13 x8,
 - Rodzaj i typ pinów gniazd wyjściowych: pełne, miedź,
 - Długość i rodzaj kabla: 2m, 3 żyłowy, przekrój 2.5mm². Zgodny z VDE,
 - Odkręcane uszy montażowe (możliwość ich odwrócenia),