

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/listwa-zasilajaca-rack-pdu-19-cali-1u-16a-8x-iec-c13-2m-czarna-p-180899.html>

Listwa zasilająca Rack PDU 19 cali 1U 16A 8X IEC C13 2M Czarna



Cena brutto	100,99 zł
Cena netto	82,11 zł
Numer katalogowy	NULAGTP00000037
Kod producenta	PDU-08I-0200-C20-BK
Kod EAN	5901969424492
Zabezpieczenia / filtry	Przeciwpzepięciowe (OVP)
Pozostałe porty we/wy	Brak
Wtyczka	C20
Wymiary rack	1U
Długość przewodu	2
Wymiary	Długość: 44.7 mm Szerokość: 428 mm Wysokość: 44.45 mm
Montaż (listwy)	Rack
Włącznik	Tak
Liczba gniazd typu C	8
Liczba gniazd typu C13	8
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Pozostałe parametry	Rodzaj bezpiecznika: Automatyczny Liczba bezpieczników: 1 Czas reakcji bezpiecznika: 25 ns Moc: 4000 W
Waga	1

Opis produktu

Listwa dystrybucji zasilania (PDU) Lanberg to rozwiązanie dedykowane do zastosowań profesjonalnych w zakresie listew zasilających. Jej konstrukcja została przygotowana wyłącznie do poziomego montażu doczołowego w wszelkich rodzajach szaf serwerowych 19". Listwa dostarcza płynne, niezawodne zasilanie do podpiętych do niej urządzeń zapewniając dodatkowy poziom ochrony.

Jest ona wyposażona w 1 fazowe wejście zasilania oraz dodatkowe zabezpieczenie - przesłone torów prądowych mającą na celu ochronę użytkownika.

Listwa cechuje się dodatkową warstwą ochrony poprzez zastosowanie nadmiarowego przekroju kabla co gwarantuje pełną, nieprzerwaną pracę urządzenia podczas pracy na pełnym obciążeniu. Dzięki temu z powodzeniem może być wykorzystywana w profesjonalnym środowisku serwerowym.

Specyfikacja:

- Wysokość: 1U,
- Zakres napięcia: 220V ~ 250V,

-
- Zakres częstotliwości: 50Hz / 60Hz,
 - Maksymalna moc pracy listwy: 4000W,
 - Bezpiecznik: automatyczny. Uaktywniony jeśli świeci się zielony LED,
 - Max. natężenie pracy przełącznika: 16A,
 - Max. natężenie ochrony przeciwprzepięciowej: 3000A ~ 5000A,
 - Materiał wykonania listwy: aluminium anodowane,
 - Typ wtyczki kabla wejściowego: IEC C20, 16A,
 - Rodzaj i typ pinów kabla wejściowego: pełne, mosiądz,
 - Typ i ilość gniazd wyjściowych: IEC C13 x8,
 - Rodzaj i typ pinów gniazd wyjściowych: pełne, mosiądz,
 - Długość i rodzaj kabla: 2m, 3 żyłowy, przekrój 2.5mm². Zgodny z VDE,
 - Odkręcane uszy montażowe (możliwość ich odwrócenia),