Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/lite-dish-feed-5ghz1fe-rbldfr-r11e-lte6-p-264855.html



Lite Dish Feed 5GHz1FE RBLDFR R11e-LTE6

Cena brutto	**55,99 zł**
Cena netto	**45,52 zł**
Numer katalogowy	**NUMKKANO000004A**
Kod producenta	**RBLDFR&R11e-LTE6**
Gwarancja	**12 mc.**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Standardy sieciowe	**802.3at**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 10/100 Mbit/s**
Zasilanie	**Liczba wejść DC: 1 (PoE-IN) Maksymalny pobór mocy: 6 W FAN count: Passive PoE in: 802.3af/at Napięcie wejściowe PoE: 12-57 V**
Wymiary	**94 x 94 x 150 mm**
Pozostałe parametry	**Architektura: MIPSBE Procesor: QCA9531 Liczba rdzeni procesora: 1 Licencja RouterOS: 3 System operacyjny: RouterOS Rozmiar pamięci RAM: 64 MB Rozmiar pamięci: 16 MB Typ pamięci: FLASH MTBF: około 200 000 godzin w 25C Testowana temperatura otoczenia: -30°C**
Kolor (wyliczeniowy)	**Szary**

Opis produktu

Zestaw LDF LTE6 to urządzenie do bardzo odległych lokalizacji znajdujących się w zasięgu sieci komórkowej. Przymocuj go do dowolnej anteny satelitarnej (brak w zestawie), a antena będzie działała jako reflektor, znacznie wzmacniając sygnał.

Używając odpowiednio dużych czasz można uzyskać wzmocnienie anteny na poziomie 30 dBi lub więcej. Oznacza to, że łączność z Internetem jest możliwa nawet w obszarach, w których zwykle nie ma w ogóle łączności mobilnej. Sztormowa pogoda też nie stanowi problemu dzięki solidnemu zestawowi LDF LTE6 o stopniu ochrony IP68 wytrzyma kurz, brud i piasek, a także chwilowe zanurzenie w wodzie.

Zestaw LDF LTE6 zawiera modem CAT6 LTE, który umożliwia agregację nośnych i pozwala na korzystanie z wielu pasm jednocześnie. Ogromna zaleta, gdy w okolicy jest dużo użytkowników LTE. Zapewnia lepszą responsywność i wyższą wydajność w sytuacjach słabszego sygnału na wsi. Po przejściu na CAT6 obserwujemy podwojenie prędkości Internetu na obszarach wiejskich.