

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/logitech-rally-bar-huddle-system-wideokonferencyjny-przewodowa-siec-lan-system-wideokonferencji-grup-p-317515.html>



Logitech Rally Bar Huddle system wideokonferencyjny Przewodowa sieć LAN System wideokonferencji grupowych

Cena brutto	5 967,99 zł
Cena netto	4 852,02 zł
Numer katalogowy	WLONONWCAMWR
Kod producenta	960-001501
Kod EAN	5099206115170
Możliwość przybliżenia	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Zakres przesuwania	-48 - 48°
Czułość mikrofonu	-36 dB
Średnica sterownika	5,5 cm
Częstotliwość mikrofonu	90 - 16000 Hz
Typ prywatności	Przykrywka
Kamera prywatności	Tak
Prąd	2,1 A
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6 Proxy Support: IP based Proxy, FQDN based Proxy, Proxy using PAC file
Zakres kąta nachylenia	-32 - 32°
Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Długość kabla zasilającego	2,5 m
Długość kabla HDMI	2 m
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	1
Moc głośnika	8 W
Typ HD	4K Ultra HD
Zasilacz sieciowy	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1

Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11 ac),802.11g,802.11a,802.11b
Maksymalna długość przewodu kamery	2,2 m
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 11
Cyfrowy zoom	4x
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kształtowanie wiązki dźwięku	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-25 - 70 °C
Ilość wbudowanych mikrofonów	6
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit AES
Teleobecność	Nie
Obszar doboru mikrofonu	7 m
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Pionowy punkt widzenia	80°
Wysokość produktu	78,9 mm
Maksymalny poziom natężenia dźwięku	83 dB
Szerokość produktu	549,6 mm
Impedancja wyjściowa	4 ?
Głębokość produktu	76 mm
Waga produktu	1,8 kg
Poprzeczny punkt widzenia	120°
Przewody	DC,USB Type-A na USB Type-C,HDMI,Prąd przemienny
Napięcie wyjściowe DC	19 V
Kolor produktu	Grafitowy
PTZ	Tak
Wi-Fi	Tak
Poziomy punt widzenia	113°
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Ilość portów wyjściowych HDMI	1
Typ produktu	System wideokonferencji grupowych
Ilość portów wejściowych HDMI	1
Częstotliwość próbkowania	0 - 48 kHz
Poziom THD prądu wyjściowego	2%
Typ aparatu/kamery	Pojedynczy obiektyw
Bluetooth	Tak
Kancelacja echa	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M