

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/logitech-rally-bar-huddle-system-wideokonferencyjny-przewodowa-siec-lan-system-wideokonferencji-grup-p-317515.html>



Logitech Rally Bar Huddle system wideokonferencyjny Przewodowa sieć LAN System wideokonferencji grupowych

| | |
|---|---|
| Cena brutto | 5 945,99 zł |
| Cena netto | 4 834,14 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCAMWR |
| Kod producenta | 960-001501 |
| Kod EAN | 5099206115170 |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Częstotliwość próbkowania | 0 - 48 kHz |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Rodzaj zasilania | Prąd przemienny |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Kolor produktu | Grafitowy |
| Długość kabla zasilającego | 2,5 m |
| Waga produktu | 1,8 kg |
| Zakres kąta nachylenia | -32 - 32° |
| Szerokość produktu | 549,6 mm |
| Częstotliwość mikrofonu | 90 - 16000 Hz |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 40 °C |
| Możliwość przybliżenia | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 - 70 °C |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | IPv4, IPv6 Proxy Support: IP based Proxy, FQDN based Proxy, Proxy using PAC file |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Typ prywatności | Przykrywka |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Poziom THD prądu wyjściowego | 2% |
| Ilość portów wyjściowych HDMI | 1 |

| | |
|--|---|
| PTZ | Tak |
| Poprzeczny punkt widzenia | 120° |
| Maksymalny poziom natężenia dźwięku | 83 dB |
| Obszar doboru mikrofonu | 7 m |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 6 |
| Cyfrowy zoom | 4x |
| Zakres przesuwania | -48 - 48° |
| Bluetooth | Tak |
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Typ produktu | System wideokonferencji grupowych |
| Moc głośnika | 8 W |
| Wi-Fi | Tak |
| Długość kabla HDMI | 2 m |
| Przewody | DC,USB Type-A na USB Type-C,HDMI,Prąd przemienny |
| Napięcie wejściowe AC | 100-240 V |
| Głębokość produktu | 76 mm |
| Prąd | 2,1 A |
| Wysokość produktu | 78,9 mm |
| Czułość mikrofonu | -36 dB |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 128-bit AES |
| Typ aparatu/kamery | Pojedynczy obiektyw |
| Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
| Kamera prywatności | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,802.11b |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s |
| Kancelacja echa | Tak |
| Ilość portów wejściowych HDMI | 1 |
| Poziomy punkt widzenia | 113° |
| Napięcie wyjściowe DC | 19 V |
| Impedancja wyjściowa | 4 ? |
| Pionowy punkt widzenia | 80° |
| Teleobecność | Nie |
| Kształtowanie wiązki dźwięku | Tak |
| Maksymalna długość przewodu kamery | 2,2 m |
| Średnica sterownika | 5,5 cm |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M