Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 05:06

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/logitech-rally-bar-huddle-system-videokonferencyjny-przewodowa-siec-lan-system-wideokonferencji-grup-p-338525.html



Logitech Rally Bar Huddle system videokonferencyjny Przewodowa sieć LAN System wideokonferencji grupowych

Cena brutto	**6 464,99 zł**
Cena netto	**5 256,09 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAMWR**
Kod producenta	**960-001501**
Kod EAN	**5099206115170**
Waga wraz z opakowaniem	**3,21 kg**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4, IPv6 Proxy Support: IP based Proxy, FQDN based Proxy, Proxy using PAC file**
Waga produktu	**1,8 kg**
Zawartość opakowania	**Rally Bar Huddle Uchwyt wielofunkcyjny Zasilacz Przewód zasilający Przewód HDMI Przewód USB**
Szerokość opakowania	**197 mm**
Typ aparatu/kamery	**Pojedynczy obiektyw**
Przewody	**USB Type-A na USB Type-C,Prąd przemienny,HDMI,DC**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Głębokość opakowania	**629 mm**
Czułość mikrofonu	**-36 dB**
Kolor produktu	**Grafitowy**
Częstotliwość mikrofonu	**90 - 16000 Hz**
Prąd	**2,1 A**
Wi-Fi	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny**
Typ produktu	**System wideokonferencji grupowych**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**0 - 48 kHz**
Ostrzeżenia	**Unikaj kontaktu urządzenia z wodą lub innymi płynami.,Nie wolno wrzucać do ogólnego śmietnika, produkt wymaga**

	specjalnej utylizacji.,Przechowywać z dala od dzieci.,Unikać kontaktu z wodą i wysoką wilgotnością.,Nie otwieraj obudowy urządzenia, ryzyko poraż
Baterie w zestawie	**Nie**
Maksymalna długość przewodu kamery	**2,2 m**
Zakres kąta nachylenia	**-32 - 32°**
Bluetooth	**Tak**
Cyfrowy zoom	**4x**
Napięcie wejściowe AC	**100-240 V**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Kształtowanie wiązki dźwięku	**Tak**
Długość kabla zasilającego	**2,5 m**
Ilość wbudowanych mikrofonów	**6**
Długość kabla HDMI	**2 m**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	**1**
Teleobecność	**Nie**
Moc głośnika	**8 W**
Obszar dobioru mikrofonu	**7 m**
Typ HD	**4K Ultra HD**
Pionowy punkt widzenia	**80°**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Maksymalny poziom natężenia dźwięku	**83 dB**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Impedancja wyjściowa	**4 ?**
Poprzeczny punkt widzenia	**120°**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**1**
Napięcie wyjściowe DC	**19 V**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b**
PTZ	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**MacOS**
Poziomy punt widzenia	**113°**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Ilość portów wyjściowych HDMI	**1**

Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Ilość portów wejściowych HDMI	**1**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-25 - 70 °C**
Poziom THD prądu wyjściowego	**2%**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**128-bit AES**
Kancelacja echa	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Zakres przesuwania	**-48 - 48°**
Wysokość produktu	**78,9 mm**
Średnica sterownika	**5,5 cm**
Szerokość produktu	**549,6 mm**
Typ prywatności	**Przykrywka**
Głębokość produktu	**76 mm**
Kamera prywatności	**Tak**
Wysokość opakowania	**118 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M