

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/logitech-rally-bar-huddle-system-wideokonferencyjny-przewodowa-siec-lan-system-wideokonferencji-grup-p-338525.html>



Logitech Rally Bar Huddle system wideokonferencyjny Przewodowa sieć LAN System wideokonferencji grupowych

Cena brutto	6 347,99 zł
Cena netto	5 160,97 zł
Numer katalogowy	WLONONWCAMWR
Kod producenta	960-001501
Kod EAN	5099206115170
Pionowy punkt widzenia	80°
Szerokość opakowania	197 mm
Maksymalny poziom natężenia dźwięku	83 dB
Przewody	USB Type-A na USB Type-C,DC,Prąd przemienny,HDMI
Impedancja wyjściowa	4 ?
Głębokość opakowania	629 mm
Poprzeczny punkt widzenia	120°
Kolor produktu	Grafitowy
Wi-Fi	Tak
Napięcie wyjściowe DC	19 V
PTZ	Tak
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Poziomy punkt widzenia	113°
Typ produktu	System wideokonferencji grupowych
Ilość portów wyjściowych HDMI	1
Częstotliwość próbkowania	0 - 48 kHz
Ilość portów wejściowych HDMI	1
Baterie w zestawie	Nie
Napięcie wejściowe AC	100-240 V
Poziom THD prądu wyjściowego	2%
Bluetooth	Tak
Długość kabla zasilającego	2,5 m

Kancelacja echa	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Długość kabla HDMI	2 m
Zakres przesuwania	-48 - 48°
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C	1
Średnica sterownika	5,5 cm
Moc głośnika	8 W
Typ prywatności	Przykrywka
Typ HD	4K Ultra HD
Kamera prywatności	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6 Proxy Support: IP based Proxy, FQDN based Proxy, Proxy using PAC file
Przewodowa sieć lan	Tak
Zawartość opakowania	Rally Bar Huddle Uchwyt wielofunkcyjny Zasilacz Przewód zasilający Przewód HDMI Przewód USB
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000
Typ aparatu/kamery	Pojedynczy obiektyw
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Możliwość przybliżenia	Tak
Czułość mikrofonu	-36 dB
Standardy Wi- Fi	802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b
Częstotliwość mikrofonu	90 - 16000 Hz
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	MacOS
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Prąd	2,1 A
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zakres kąta nachylenia	-32 - 32°
Zakres temperatur (przechowywanie)	-25 - 70 °C
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit AES
Ostrzeżenia	Unikać kontaktu z wodą i wysoką wilgotnością.,Unikaj kontaktu urządzenia z wodą lub innymi płynami.,Nie wolno wrzucać do ogólnego śmietnika, produkt wymaga specjalnej utylizacji.,Nie

**otwieraj obudowy urządzenia,
ryzyko porażenia
prądem.,Przechowuj urządze**

Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Maksymalna długość przewodu kamery	2,2 m
Wysokość produktu	78,9 mm
Cyfrowy zoom	4x
Szerokość produktu	549,6 mm
Kształtowanie wiązki dźwięku	Tak
Głębokość produktu	76 mm
Ilość wbudowanych mikrofonów	6
Wysokość opakowania	118 mm
Teleobecność	Nie
Waga wraz z opakowaniem	3,21 kg
Obszar doboru mikrofonu	7 m
Waga produktu	1,8 kg

Opis produktu

- Gwarancja: F024M